



A. Shutoff valve B. Strainer C. PRV D. Shutoff valve

이 장치는 무엇인가?

.이 장치가 사용되는 목적과 이 장치가 설치되어야 하는 위치를 설명하십시오.

이 장치는 무엇인가?

이 장치는 모든 PRV 장치에 대해 사용되며, PRV 장치의 상류에 설치되어 PRV 장치의 정상적인 작동을 보장합니다. 이 장치는 PRV 장치의 상류에 설치되어 PRV 장치의 정상적인 작동을 보장합니다. 이 장치는 PRV 장치의 상류에 설치되어 PRV 장치의 정상적인 작동을 보장합니다.

적용 범위	DN40-DN1200
설치 위치	수직
작업 온도 범위	0 °C ~ 70 °C
재료	부속품: 구리/알루미늄/강철/스테인리스강 필수 부품: 구리/알루미늄/강철/스테인리스강

DN	높이 1	높이 2	H1	DN	높이 3	높이 4	H1
40	230	139	85	250	730	476	205
50	230	139	85	300	850	526	232
65	290	159	95	350	980	585	262
80	310	179	102	400	1100	624	292
100	350	214	112	500	1250	720	360
125	400	278	127	600	1450	835	424
150	480	333	145	800	1850	1110	515
200	600	407	172	1000	2250	1350	630



COMPANY INFORMATION



- i 本公司 設備 均採用 最先進 之 設備 及 材料 製造 而成 。
- ii 本公司 設備 均採用 CNC 加工 之 設備 及 材料 製造 而成 。
- iii 本公司 設備 均採用 最先進 之 設備 及 材料 製造 而成 。

iv பொருத்தமான பொருத்தமான நீர் ப் பொருள் ப் பொருத்தமான நீர் பொருத்தமான பொருள் பொருத்தமான பொருள்.

v பொருள் பொருள்: GB ப் German Standard ப் American Standard ப் Tuv CE ப் ISO 9001 ப் ADWO-2000 ப் TS ப் PED ப் WRC WRAS ப் KTW ப் API 6D ப் API609.

ப் பொருத்தமான பொருள் பொருத்தமான ப் நீர் பொருள் ப் பொருள் பொருள் ப் பொருள் பொருள் பொருத்தமான பொருள் :பொருத்தமான பொருத்தமான பொருத்தமான பொருத்தமான பொருள் ப் பொருத்தமான / பொருள் / பொருள் பொருள் ப் பொருத்தமான பொருத்தமான

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



A: RKSfluid 00000000 000000 000000 00000000 0000000000 000000 00000000 70 00 000000 000000 20 000000 00000000
00 00000000 0000000000 00000000.