RKSfluid®
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value
2-150
CF8

API6D 2 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□PC □□□□□□□ □□□□ □□ ISO5211 (CF8 / CF8M / WCB)
150LB ~ 300LB
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□.

RKSfluid Valves □□□□ □□□□ :□□□□ □□□ .□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□
□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□
□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □ .□□□ □□□□□ □□□□□□. □ WCB □ C5 □ WC6 □ WC9
□ CF8 □ CF8M □ 316 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ .□□□ □□□□ API6D □ ASME □ ANSI □ JIS □ DIN □
BS □ GB □ □□□.

:□□□□□□□□
□□□□□ □□□□ 180 + ~ □□□□□ □□□□ 20- :□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□: WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
□□□□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□ □□□ :□□□□□□□ □□□□ □□□
□□□ 600- □□□ 150 :□□□□□ □□□□□
12 ~" 1/2 :□□□□□ □□□□" (DN15-DN300)

RKSfluid

Partners
TALIS
GEMÜ
WATTS
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

PTFE lined butterfly valve

Resilient seat butterfly valve

Double offset butterfly valve

Triple offset butterfly valve

Ball valve

Pipe fittings

Our Factory

قطاعات النشاط: منتجات للتحكم بالسوائل والتكنولوجيا والمنتجات البيئية.

مركز معالجة التحكم العددي المتقدم ، وحدة المعالجة المهنية ، معدات اللحام ، خط التجميع الأوتوماتيكي والطلاء II.

الوحدة المرجعية المعيارية الصينية ، التي تشارك في صياغة معايير صناعة الصمامات ذات الصلة III.

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، بالولايات المتحدة. IV

معايير المنتج V: GB ، المعايير الأمريكية ، المعايير الألمانية ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ،

WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة ، صمام كروي ، صمام بوابة ، صمام عدم الرجوع ، صمام كروي ، ملحقات ، Sei الأنبوب ، مشغلات يدوية / تعمل بالهواء المضغوط / كهربائي ، ملحقات الصمام.

التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار ، فما المعلومات التي نحتاجها؟
ج: مادة الصمام ، درجة الحرارة ، الضغط ، الوسط ، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير مشغل؟ ما انت
التكنولوجيا الأمريكية. RKSfluid ج: صمامات الملف اللولبي الهوائية والكهربائية والهيدروليكية. يستخدم مشغل
يمكنك إخبارنا بما تحتاجه.

س: ما هي طاقتك الإنتاجية؟
يمكنها توريد المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج: هناك أربعة مصانع في

س: مهلة الإنتاج
ج: يستغرق 2 ~ 5 أيام عمل للمنتجات العادية في المخزون. شخصية حسب احتياجاتك

س: موك
ج: جميع المنتجات هي 1 جهاز كمبيوتر.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟
فحص الجودة قبل التسليم ، ضمان لمدة 2 سنة. تأكد من أن النظام يعمل بأمان. a: 100٪
لقد حصلنا على شهادة TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO.
يتوافق المعيار مع DIN و ASME و BS EN و JIS و API و AWWA.

س: كيف تقدم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟
ج: RKSfluid لديه 20 عامًا من الخبرة وأكثر من 70 مهندسًا في البحث والتطوير يقدمون الدعم الفني واختيار النموذج وتعليمات التثبيت.