


[illegible]

□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□.



□□□□ □□□□ -

□□□□□□ □□□□□□ □□□□/□□□□□□ -

口径	DN40-DN1200
密封形式	密封
使用温度 范围	0 °C ~ 70 °C
材料	密封材料 橡胶/聚四氟乙烯密封材料 密封材料 聚四氟乙烯密封材料/聚四氟乙烯密封材料/聚四氟乙烯密封材料

DN	□	□	H1	DN	□	□	H1
40	230	139	85	250	730	476	205
50	230	139	85	300	850	526	232
65	290	159	95	350	980	585	262
80	310	179	102	400	1100	624	292
100	350	214	112	500	1250	720	360
125	400	278	127	600	1450	835	424
150	480	333	145	800	1850	1110	515
200	600	407	172	1000	2250	1350	630





- [illegible]

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06


COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



[illegible]

□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ :□

.□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□.□□□□□□□□ □□□□□□

සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ :

පිළිගත හැකි වේ RKSfluid .සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ

සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ :

.සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ.සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ 5 ~ 2 මිලියන මිලියන පිළිගත හැකි වේ :

පිළිගත හැකි වේ :

1 :pc .සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ

සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ :

.සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ .සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ 100 මිලියන පිළිගත හැකි වේ :

සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ TUV API WRAS CE ISO.

පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ DIN ASME BS EN JIS API AWWA.

සමස්තයක් ලෙස පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ :

A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS පිළිගත හැකි වේ 70 මිලියන පිළිගත හැකි වේ R&D පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ

පිළිගත හැකි වේ පිළිගත හැකි වේ .