



- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design, Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

Engineering Projects





Ball Check Valve, Flange

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	Ductile iron
2	Ball	NBR
3	Gasket	NBR
4	Body	Ductile iron
5	Bolt	SS304
6	Washer	SS304
7	Washer	Nylon
8	Plug	SS304

SIZE	DIN 3202 F6	Flange dimension(EN 1092-2) PN10/PN16		
DN	L	D	K	n-d
DN40/1.5"	180	150	110	4- ϕ 19
DN50/2"	200	165	125	4- ϕ 19
DN65/2.5"	240	185	145	4- ϕ 19
DN80/3"	260	200	160	8- ϕ 19
DN100/4"	300	220	180	8- ϕ 19
DN125/5"	350	250	210	8- ϕ 19
DN150/6"	400	285	240	8- ϕ 23
DN200/8"	500	340	295/295	8- ϕ 23/12- ϕ 23
DN250/10"	600	405	350/355	12- ϕ 23/12- ϕ 28
DN300/12"	700	460	400/410	12- ϕ 23/12- ϕ 28
DN400/16"	900	580	515/525	16- ϕ 28/16- ϕ 31
DNS00/20"	1100	715	620/650	20- ϕ 28/20- ϕ 34

Product Display



Ball Check Valve, Threaded

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	Ductile iron
2	Ball	NBR
3	O-Ring	NBR
4	Cover	Ductile iron
5	Gasket	SS304

SIZE	DIN 3202 F6	Flange dimension(EN 1092-2) PN10/PN16		
DN	L	D	H	B
DN25	135	50	75	6
DN32	135	50	75	6
DN40	145	60	93	6
DN50	175	72	106	7
DN65	200	90	131	7

Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة ا

متقدمة، وخلايا معالجة احترافية، ومعدات لحام واسعة النطاق، وخطوط تجميع وطلاء CNC مراكز تصنيع II أوتوماتيكية.

الوحدة المرجعية القياسية الصينية، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة III

لقد أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة IV

المنتجات الرئيسية: صمام الفراشة، الصمام الكروي، صمام البوابة، صمام الفحص، الصمامات الأرضية، تجهيزات VI
الأنايب، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي، أجزاء الصمام
V معيار المنتج GB، المعيار الأمريكي، المعيار الألماني، TUV CE، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC
WRAS، KTW، API 6D، API609.

Exhibition Photos



Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار، ما هي المعلومات التي نحتاجها؟
ج: مواد الصمامات، درجة الحرارة، الضغط، الوسط، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير المحركات، ما لديك؟
المحركات تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid. ج: صمامات هوائية، كهربائية، هيدروليكية، صمامات لولبية الأمريكية. ما تحتاجه، فقط أخبرنا.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟
لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid أ:

س: مهلة الإنتاج
ج: المنتجات العادية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة حسب حاجتك.

س: موك
ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟
ج: اختبار الجودة بنسبة 100% قبل التسليم، ضمان لمدة عامين. ضمان سلامة عمل النظام الخاص بك.
TUV, API, WRAS, CE, ISO. لقد حصلنا على شهادة
DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA. يتوافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

تمتلك 27 عامًا من الخبرة وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يقدمون لك الدعم الفني واختيار RKSfluid أ:
النماذج وإرشادات التثبيت.