





- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design, Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

Engineering Projects






Ball Check Valve, Flange

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	Ductile iron
2	Ball	NBR
3	Gasket	NBR
4	Body	Ductile iron
5	Bolt	SS304
6	Washer	SS304
7	Washer	Nylon
8	Plug	SS304

SIZE	DIN 3202 F6	Flange dimension(EN 1092-2) PN10/PN16		
DN	L	D	K	n-d
DN40/1.5"	180	150	110	4-ø19
DN50/2"	200	165	125	4-ø19
DN65/2.5"	240	185	145	4-ø19
DN80/3"	260	200	160	8-ø19
DN100/4"	300	220	180	8-ø19
DN125/5"	350	250	210	8-ø19
DN150/6"	400	285	240	8-ø23
DN200/8"	500	340	295/295	8-ø23/12-ø23
DN250/10"	600	405	350/355	12-ø23/12-ø28
DN300/12"	700	460	400/410	12-ø23/12-ø28
DN400/16"	900	580	515/525	16-ø28/16-ø31
DNS00/20"	1100	715	620/650	20-ø28/20-ø34

Product Display



Ball Check Valve, Threaded

ITEM	PART NAME	MATERIAL
1	Body	Ductile iron
2	Ball	NBR
3	O-Ring	NBR
4	Cover	Ductile iron
5	Gasket	SS304

SIZE	DIN 3202 F6	Flange dimension(EN 1092-2) PN10/PN16		
DN	L	D	H	B
DN25	135	50	75	6
DN32	135	50	75	6
DN40	145	60	93	6
DN50	175	72	106	7
DN65	200	90	131	7

COMPANY FACTORY





i 000000 000000 000000000000 000000 00 000000 000000 :00000000 0000.

ii. 本公司與 CNC 簽署的 3 項合約，其合約期限均為 3 個月，合約到期後，本公司與 CNC 將重新協商合約期限及合約內容。

iii) 00000 000 00000000 000000 000000 00000 00 00000000 0 00000 00 00000000 00000000 000000.

iv) Die beiden ersten Zeilen sind identisch und die letzten beiden Zeilen sind auch identisch.

v 认证: GB 德国标准 美国标准 Tuv CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609.

[illegible]

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION





Partners



□ □ □ □ □ □ □ □

A: .

A: `np.loadtxt('data.txt', dtype=np.float64, delimiter=',', skiprows=1)`

0000000000 000000 00 00 :
 000000 : RKSfluid .00000000 0000 00000000 0000 00 0000 000000 0000 0000

සමස්තයක් ලෙස :

.සමස්ත ප්ලාස්ටික් සමස්තය.සමස්ත ප්ලාස්ටික් 5 ~ 2 මි.මී. ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් සමස්තයක් :

ප්ලාස්ටික් :

1 :ප්ලාස්ටික් .ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික්

සමස්තයක් ලෙස මි.මී. ප්ලාස්ටික් :

.සමස්තයක් ලෙස ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් : 100 ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් :

ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් TUV ප්ලාස්ටික් API ප්ලාස්ටික් WRAS ප්ලාස්ටික් CE ප්ලාස්ටික් ISO.

ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් DIN ප්ලාස්ටික් ASME ප්ලාස්ටික් BS EN ප්ලාස්ටික් JIS ප්ලාස්ටික් API ප්ලාස්ටික් AWWA.

සමස්තයක් ලෙස ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් :

A: RKSfluid ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් 70 මි.මී. ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් 20 ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික්

ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික් ප්ලාස්ටික්.