

DESIGN FEATURES



DURABLE :

- 1 piece non-welded PFA molded DSS Disc stem
- Precision casting WCB/CF8M Bodies

TRIPLE SEAL:

- Triple Seal:Spring loaded Mechanical seal,Radial Lip Seal,FPM
- China ONLY ONE Manufacturer 400Mpa Iso-static pressing PTFE seat,consistent density

ANTI-CORROSION:

- Material: Epoxy powder
- Coating Thickness:200-250 μ m
- Spraying temp: over 200 $^{\circ}$ C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty.15000 times On off test,30000 times Destructive experiment



Wafer

Lug

IMPERIAL DIMENSIONS:Inches

Size	L	H1	H2	h	A	B	C	D	d	ISO5211
NPS2	1.69	2.20	5.31	0.47	0.43	2.01	1.08	1.97	0.28	F05
NPS2 1/2	1.81	3.35	5.91	0.47	0.43	2.72	1.99	1.97	0.28	F05
NPS3	1.81	3.74	6.30	0.63	0.55	3.27	2.70	2.76	0.35	F07
NPS4	2.05	4.13	7.09	0.63	0.55	4.06	3.50	2.76	0.35	F07
NPS5	2.20	4.92	7.68	0.63	0.55	5.00	4.49	2.76	0.35	F07
NPS6	2.20	5.71	10.04	0.63	0.55	5.98	5.57	2.76	0.35	F07
NPS8	2.36	6.69	9.45	0.83	0.75	7.99	7.64	4.02	0.47	F10
NPS10	2.68	8.07	11.81	0.94	0.87	10.00	9.65	4.92	0.51	F12
NPS12	3.07	9.84	12.20	1.14	1.06	12.01	11.61	4.92	0.51	F12

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport





COMPANY INFORMATION



أ. مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

ب. المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع
والطلاب.

ج. الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

د. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة

هـ. معيار المنتج: GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ،
TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ،
تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ :□
A: .□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ :□
A: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□.RKSfluid □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ .□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ :□

□□□□□ :□ RKSfluid .□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□ :□

.□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□.□□□□ □□□□□ 5 ~ 2 □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ :□

□□ :□

1 :□pc .□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ :□

.□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□.□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□ □ 100 □□□□□ □□□□□□□ :□

□□□□□□ □□□ □□□□□ TUV □ API □ WRAS □ CE □ ISO.

□□ □□□□□□□ □□□□□□□ DIN □ ASME □ BS EN □ JIS □ API □ AWWA.

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ :□

A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS □□□□□□ 70 □□ □□□□□ □□□□□□ R&D □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□.