

DESIGN FEATURES

DURABLE




- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION



- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD



- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment




口径	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4 -NPS96)
公称压力	PN6 - PN10 - PN16 (150 磅级)
适用温度	-10 °C-80 °C
密封材料	橡胶 金属 陶瓷 塑料 复合材料 其他材料 均可使用。
适用介质	NBR 或 EPDM 或 聚四氟乙烯 或 聚丙烯 或 聚碳酸酯 或 Viton



WAFER



LUG



NPS14-NPS40 Wafer/Lug with alignment holes

Size	L	H1	H2	h	A	ΦB	C	ΦG	a	b	ΦD	n-Φd	IS05211
NPS14	3.07	10.63	11.81	1.42	1.06	Φ13.31	12.95	-	-	-	Φ4.92	4-Φ0.55	F12
NPS16	4.02	11.81	13.58	1.69	1.26	Φ15.35	14.80	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS18	4.49	12.99	14.76	1.93	4.42	Φ17.20	16.61	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS20	5.00	15.16	16.73	2.56	-	Φ19.09	18.43	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS24	6.06	17.24	19.49	2.76	-	Φ23.03	22.24	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS28	6.50	20.39	22.44	3.15	-	Φ26.77	25.98	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS30	6.50	21.46	24.02	3.15	-	Φ28.74	27.95	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS32	7.48	22.32	25.20	3.15	-	Φ30.43	29.49	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS36	7.99	25.59	27.56	3.94	-	Φ34.49	33.54	Φ3.15	0.87	3.35	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS40	8.50	28.15	29.53	3.94	-	Φ38.43	37.48	Φ3.15	0.87	3.35	Φ11.73	8-Φ0.87	F30

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



١. مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

٢. المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع وإطلاق.

٣. وحدة مرجعية قياسية الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

٤. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة

٥. معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام الفراشة](#) ، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06


COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



00000000 0000 0000000000 00 0000 0 0000000 0000 000000 0000 0000 :0
00000000 0 000000 0 0000000000 00000 0 "0000000" 00000000 :0.0000000000 00000 0

000000 00000 0 0000000000 000000 000000 00 :
 00000000 000000 0000000 0 000000000000 0 0000000000 :. RKSfluid 0000000000 0000000000 000000
 .00000000 000 0 00000000 00000 .00000000000 0000000000 0000000000

ꠤꠤꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ" ꠤꠤ ꠤꠤ :

ꠤ: RKSfluid .ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ

ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤ :

.ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ 5 ~ 2 ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ :

ꠤꠤ :

1 :ꠤpc .ꠤꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ

ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤ :

.ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤ 100 ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ :

ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ TUV ꠤ API ꠤ WRAS ꠤ CE ꠤ ISO.

ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ DIN ꠤ ASME ꠤ BS EN ꠤ JIS ꠤ API ꠤ AWWA.

ꠤꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤ :

ꠤ: RKSfluid ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤꠤ 70 ꠤꠤ ꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ 20 ꠤꠤꠤ

ꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤꠤ ꠤꠤꠤꠤ.