




Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection: ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



1. 2. 3. 4. 5. comply BS EN 1074-4

COMPANY INFORMATION



RKSfluid 于 1997 年创立 Foundry 铸造厂，专注于 CNC 精密加工，提供高质量的工业零件。我们拥有先进的生产设备和技术团队，能够满足客户对高精度、大批量生产的需求。我们的产品广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。RKSfluid 通过了 GB、ISO 9001、TUV、CE、ADWO-2000、ISO9001、TS、API 等多项国际认证，确保产品质量符合全球标准。我们秉承“客户至上，质量第一”的经营理念，为客户提供专业的技术支持和优质的售后服务。

COMPANY FACTORY



i) 100% Quality Control

ii) CNC Machining Process

iii) 100% Quality Control

iv) 100% Quality Control

v GB TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW KTW API 6D API609

VI / /



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

hdraulicRK fluid

RK fluid

25

1

1002
TUV API WRAS CE ISO
DIN ASME BS EN JIS API AWWA

RK fluid 2070