□□□

1、单室截止型主阀；
2. 球墨铸铁EN-GJS-500-7阀体和阀盖；
3、CF8/SUS304阀座、轴；
4、EPDM垫片和隔膜；
5、瓦RAS环氧粉末涂料；
6.PN10/16/25

主阀 - 全通径 (FB)
DN L 氢2 H1 W 港口
40 230 139 85 173 3/8"
50 230 139 85 173 3/8"
65 290 159 95 198 3/8"
80 310 179 102 226 3/8" 100 350 214 112 265 1/2" 125 400 278 127 307 1/2" 150 第480章 第333章 145 第351章 1/2" 200 600 600 172 第436章 3/4" 250 第第第第730章章章章 730 205 第524章 1" 300 850 850 第232章 606 1"

亮点

1. 全通径，阀座直径为 DN2 mm
2.即使流量接近零也能稳定工作
3. 高性能、高强度尼龙加强膜片
4.一百万次循环测试和64巴爆破测试
5. 全通径（FB）、缩径（RB）和防气蚀装置（ACD） 6.高于标准产品测试，
6.1 阀座测试：1.1 * PN 1 Bar
6.2 强度测试：1.5*PN1Bar
6.3 低压密封试验：0.2 Bar
7. 1000 Hz 传感器自动电脑测试
8、智能控制阀及解决方案系统

为什么选择我们

1.我们提供最具竞争力的解决方案、最专业的技术支持、最全面的质量管理和最优质的客户服务。 2、我们承诺：
产品保修期：24个月。
回复：每天24小时在线