Druckentlastungsventil, das auch als Rückdruckventil, Sicherheitsventil bekannt ist. Es wird verwendet, um einen überschüssigen Druck im Rohr auszulösen und den Druck als Einstellungsbedarf im stromaufwärts gelegenen Anforderungen zu halten.

Druckkontrollgenauigkeit: Öffnungsdruck: 0,2 bar; Öffnungsgeschwindigkeit: <0,5 Sekunden Ausdruck: -1 bar

Warum uns wählen?

1. Wir bieten die wettbewerbsfähigsten Lösungen mit dem professionellsten technischen Support, dem umfassendsten Qualitätsmanagement und dem erstklassigen Kundenservice.
2. Antwort: 24 Stunden online mit jedem Tag

COMPANY INFORMATION

I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.
Ⅱ Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.
Ⅲ Chinas Standard -Referenzeinheit, um an der Entwicklung der relevanten Standards der Valvägeindustrie teilzunehmen.
Ⅳ Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.
V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
VI Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Ventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventilteile

COMPANY FACTORY

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

FAQ

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?
A: Ventile "Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?
A: Pneumatische, elektrische, hrdraulische, Magnetventile. rksfluid Aktuatoren übernehmen die USA -Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?
A: rksfluid hat vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Vorlaufzeit der Produktion
A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände. Customized Basis auf Ihren Bedürfnissen.

F: Moq
A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?
A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.
Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.
Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?
A: rksfluid Eigen 27 Jahre Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.