

DESIGN FEATURES

HIGHLY CUSTOMIZABLE

- According to **customer requirements**

OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 **absolutely leakproof**
- Internal ebonite rubber lining

CLASSIC & STURDY DESIGN

- Longitudinal adjustment of **+/- 25mm**
- **Super large** Dia & Even pressures up to **100 bar**
- **Cost-effective**, alternative for duplex stainless steel on desalination application

APPLICATION

- Perfect solution for all standard and non-standard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and **various application**


DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200 °C**. Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over **95%!**
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel **AISI316-A4**





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Hydroelectric generation



Sewage treatment



Water treatment



Water supply and drainage



Water transport



Pipe network in house



Irrigation



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortgeschrittene CNC -Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Schweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

III Chinesische Standardreferenzeinheit zur Teilnahme an der Entwicklung relevanter Standards der Validbranche.

IV Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI-Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Ventil, Nicht-Rückgang-Ventil, Globusventile, Rohrzubehör, Handbuch / Pneumatik / Elektromotor, Ventileile.

Exhibition Photos



Our Certificates



FAQ

F: Wenn ich ein Angebot brauche, welche Informationen brauchen wir?

A: Ventilmaterialien, Temperatur, Druck, Medium, Anwendungssystem.

F: Können Sie Aktuatoren liefern, was haben Sie?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische Magnetventile. RKSfluid Aktuatoren übernehmen US -Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre Produktionskapazität?

A: RKSfluid hat vier Pflanzen, die die Produkte liefern können, die Sie benötigen.

F: Vorlaufzeit der Produktion

A: Normale Produkte sind in 2 bis 5 Arbeitstagen erhältlich. Benutzerdefinierte Basis für Ihre Bedürfnisse.

F: Moq

A: 1 PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie die betriebliche Sicherheit des Systems sicher.

Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung erhalten.

Standardkonform mit DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können wir unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid verfügt über 20 Jahre Erfahrung und über 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationshandbuch.