Produkteigenschaft:
100% bidirektionales abschaltendes Abschalten.
Montage ohne Einschränkung der Strömungsrichtung.
Reduziertes Gewicht und Gesamtabmessungen.
Niederdruckverluste und reduzierte Energiekosten.
Hohe KV / CV-Werte.
Leicht zu reinigen und zu desinfizieren, um trinkbare Wassersysteme usw. zu desinfizieren usw.
Selbstreinigung (kein Rückstand wird gefangen).
Gute Korrosionsbeständigkeit.

Hauptmaterial:

Name	Material
Körper	Gusseisen-Duktil-Eisen-Kohlenstoffstahl-Edelstahl-Al-Bronze
Rabatt	Duktiler Eisen-Kohlenstoffstahl Edelstahl al-Bronze
Welle	Edelstahl-Monel K500
Sitz	Buna NBR EPDM Viton PTFE Hepdm Neopren Hypalon Naturkautschuk

Technische Parameter:

Größe	Dn32-dn600.	DN650-DN2000.
Arbeitsdruck	16bar.	10 Bar
Schale	24bar.	15bar.
Dichtung (Luft)	6bar.	6bar.
Betriebstemperatur	-45ºC ~ + 150ºC	

Betriebsumgebung.	Ballast- und Bilge-System Chemische Verarbeitung Entsalzungsanlagen Bohren Rigs Trinkwasser Trockene Pulver- und Getränkegasanlagen Havc Mining Industry Paper Industry Sand Handling Seawater Zuckerindustrie Thermo Technische Wasseraufbereitung Abwasser
Fahrmethode	Elektrische Pneumatik der Handhebel Wurmzahnrad

Verpackung & Lieferung:
Verpackungsdetail: Bubble Pack für jedes Ventil & Sperrholzfälle. Oder gemäß der Anfrage der Kunden.
Lieferungsdetail: je nach Menge, normalerweise 30 Tage nach der Bestellung

Anwendung:
1. Diese Produkte werden hauptsächlich für den Rohrleitungsfluss, der Druck- und Temperatursteuerung verschiedener industrieller Automatisierungproduktion verwendet, zum Beispiel: Strom, Versteinerung, Metallurgie, Umweltschutz, Energiemanagement, Tärkampingsysteme.
2. Gleichzeitig haben sie gute Fluidsteuerungseigenschaften und können einfach arbeiten.
3. Sie werden nicht nur in der allgemeinen Branchen als Erdöl, Kohlengas, Chemiestechnik, Wasseraufbereitung, sondern auch im Kühlwassersystem des Wärmekraftwerks verwendet.

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: DI+ Nylon
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K
Size:DN50-DN1000
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Flange

Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB
Top Flange Standard:ISO5211
Size:2"-12"
Body: DI CI
Disc :Stainless Steel
Seat : EPDM, NBR, Viton
Connection:Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size:DN50~DN600
Body:Ductile Iron
Disc:Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: CF8 , CF8M
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB
Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

APPLICATION SCENARIO

Our Factory

RKSfluid wurde 1997 gegründet. Wir sind ein Produktionsworkshop für beide Gießerei und
Bearbeitung, Forschungs- und Entwicklungszentrum und Qualitätsprüfungszentrum. Die Fertigung.
Zu den Einrichtungen zählen CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Verarbeitungszellen, breites Spektrum

Schweißgeräte, automatische Montage- und Beschichtungsleitungen. Wir haben ein Team für Design gebaut,
Forschung & Entwicklung. Unser neues Testcenter als öffentliches Service-Plattform-Testzentrum in
Liaoning-Provinz, werden zum Standard-GB der chinesischen Ventilreferenzeinheit, um teilzunehmen
bei der Entwicklung der einschlägigen Ventilindustrie. Um das beschleunigen zu beschleunigen
Erweiterung der Integration in Übersee und Ressourcen und zur Unterstützung des Erfolgs von RKS
Flüssigkeitsumsatz in den USA, Deutsch, Russland. Wir haben den US-Agenten. Unsere Produktdesignstandards
Cover: GB, ISO, Deutsch und American Standard, genehmigt von TUV für CE und ADWO- 2000,
ISO9001, TS, API. Unsere Produkte: Handbuch, pneumatisch und elektrisch betätigte Kugelhähne,
Schmetterlingsventile und Gate-Ventile. Ventile prüfen, automatische Steuerventile. Gussteile und
Armaturen: Ventilkörper, Motorhauben, Scheiben, Stiele, Getriebe, Universalkupplungen, Flanschadapter,
Tippen auf Sattel. Die jahrelange Entwicklung verbessern wir weiterhin, um Innovationen zu verbessern
Bei der Anhaftung an "bewährte Technologie, überlegene Funktionen und legendärer Wert" als unsere
Produktwertphilosophie. Kundenzufriedenheit ist unser Arbeitsziel!
I Geschäftsbereich: Fluidsteuerungsprodukte, Technologie- und Umweltschutzprodukte.

Ⅱ Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Schweißgeräte, automatische Montagelinien und -schichten.

Ⅲ Chinas Standardreferenzeinheit, um an der Entwicklung relevanter Ventilindustrie Normen teilzunehmen.

Ⅳ Wir haben in den Vereinigten Staaten ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktnorm: GB, deutscher Standard, amerikanischer Standard, TÜV-CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC Wras, KTW, API 6D, API609.

VI Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelhahn, Gatterventil, Rückschlagventil, Globenträger, Rohrarmaturen, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktor, Ventilteile.