Product Description

Super Anti-corrosion

Epoxy powder coating 200-250μm,

baking varnish over 200℃,

use AkzoNobel material.

Free wedge nut, reduces the stem bending forces and at the same time enables it to be easily replaced.

The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to reduce the risk of bacterial growth.

One piece stainless steel stem in for better resistance to axial load and to with stand higher operating torques.

Three locking tab for bayonet system prevents self-dismantling.

Dust guard integrating three O-ring shape, prohibiting the introduction of foreign bodies at the stem.

Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.

Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).

New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

Design standard

Design standard	BS EN 1171 ANSI
Flange	GB/T 17241.6-2008、 DIN 2633-1975、 BS EN1902-2
Face to face	GB/T 12221-2005、 ISO 5752-1988、 BS EN558-1(F4、F5)
Test standard	EN12266

Specification

Size	DN50-900
Pressure	PN10 PN16 class150
Medium	Water
Temperature	0℃~90℃

PRODUCT DISPLAY

SHIPPING PACKAGING

COMPANY INFORMATION

I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

Ⅱ Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

Ⅲ Chinas Standardreferenzeinheit zur Teilnahme an der Entwicklung relevanter Standards der Valvilbranche.

Ⅳ Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6d, API609.

VI -Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Ventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventilteile.

COMPANY FACTORY

EXHIBITION

RKSfluid

RKSfluid®

RKSfluid

RKSfluid®

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid®

FAQ

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?
A: Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?
A: Pneumatische, elektrische, hrdraulische, Magnetventile. RKSfluid -Aktuatoren übernehmen die USA -Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?
A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Vorlaufzeit der Produktion
A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände. Anpassende Basis auf Ihr Bedürfnis.

F: Moq
A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?
A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.
Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.
Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?
A: RKSfluid eigene 20 -jährige Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.