DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250μm
- Spraying temp: over 200℃. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment



Taille	DN32 - DN2400 □NPS1 1/4-NPS96)
Notes de pression	PN6 - PN10 - PN16 (classe 150)
Écart de température	-40 ℃ - + 120 ℃

Matériel	Fer ductile, acier inoxydable, etc.
Matériau de siège	NBR, EPDM, Nature Rubber, Silicon, Viton
Connexion	Plaquette, patte, U-section, double bride



NPS14-NPS40 Wafer/Lug with alignment holes													
Size	L	H1	H2	h	A	ΦB	C	ΦG	a	b	ΦD	n-Φd	IS05211
NPS14	3.07	10.63	11.81	1.42	1.06	Φ13.31	12.95	-	-	-	Φ4.92	4-Φ0.55	F12
NPS16	4.02	11.81	13.58	1.69	1.26	Φ15.35	14.80	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS18	4.49	12.99	14.76	1.93	4.42	Φ17.20	16.61	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS20	5.00	15.16	16.73	2.56	-	Φ19.09	18.43	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS24	6.06	17.24	19.49	2.76	-	Φ23.03	22.24	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS28	6.50	20.39	22.44	3.15	-	Φ26.77	25.98	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS30	6.50	21.46	24.02	3.15	-	Φ28.74	27.95	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS32	7.48	22.32	25.20	3.15	-	Φ30.43	29.49	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS36	7.99	25.59	27.56	3.94	-	Φ34.49	33.54	Φ3.15	0.87	3.35	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS40	8.50	28.15	29.53	3.94	-	Φ38.43	37.48	Φ3.15	0.87	3.35	Φ11.73	8-Φ0.87	F30

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY INFORMATION

I domaine d'activité: produits de contrôle des fluides, technologies et produits de protection de l'environnement.

Ⅱ Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnels, équipement de soudage à grande gamme, lignes d'assemblage automatiques et revêtement.

Ⅲ Unité de référence standard de la Chine, pour participer au développement des normes pertinentes de l'industrie des valves.

Ⅳ Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

Ⅴ Norme du produit: GB, Standard allemand, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

Ⅵ Production principale: vanne papillon, soupape à billes, soupape de grille, clapets anti-retour, vannes de globe, raccords de tuyaux, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne.

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

FAQ:

Q: Si j'ai besoin d'une citation, de quelles informations avons-nous besoin?
R: Matériaux des vannes, température, pression, milieu, système d'application.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?
R: Pneumatique, électrique, hrdraulique, soupapes de solénoïde.Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie américaine.Dont vous avez besoin, dites-nous.

Q: Quelle est votre capacité de production?
R: RKSfluid a quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: Délai de production
R: Les produits normaux ont des stocks en 2 ~ 5 jours ouvrables.Base personnalisée sur votre besoin.

Q: MOQ
R: 1pc pour tous les produits.

Q: Et l'assurance qualité?
R: Test de qualité 100% avant livraison, 2 ans de garantie.Assurez-vous la sécurité de votre système.
Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Conforme standard à DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?
R: RKSfluid possède 20 ans d'expériences et plus de 70 ingénieurs de R&D fournissent un support technique, une sélection de modèles et des conseils d'installation pour vous.