

la valvola riduttrice di pressione è nota anche come valvola di regolazione della pressione, valvola di mantenimento della pressione. La valvola riduttrice di pressione riduce automaticamente una pressione in ingresso più elevata a una pressione a valle costantemente inferiore, indipendentemente dalla variazione della Portata e/o dalla variazione della pressione in ingresso.



- 1.Valvola principale
- 2.Restrizione
3. Valvola ad ago
4. Pilota di riduzione della pressione
- 5.Valvola a sfera
- 6.Filtro

**Caratteristiche opzionali :**

1. valvola a sfera
2. Manometro
3. Indicatore di posizione
4. Finecorsa

| <b>Valvola principale: completamente alesata (FB)</b> |     |     |     |     |        |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| DN                                                    | L   | H2  | H1  | W   | Port   |
| 40                                                    | 230 | 139 | 85  | 173 | 3/8"   |
| 50                                                    | 230 | 139 | 85  | 173 | 3/8"   |
| 65                                                    | 290 | 159 | 95  | 198 | 3/8"   |
| 80                                                    | 310 | 179 | 102 | 226 | 3/8"   |
| 100                                                   | 350 | 214 | 112 | 265 | 1/2"   |
| 125                                                   | 400 | 278 | 127 | 307 | 1/2"   |
| 150                                                   | 480 | 333 | 145 | 351 | 1/2"   |
| 200                                                   | 600 | 600 | 172 | 436 | 3/4"   |
| 250                                                   | 730 | 730 | 205 | 524 | 1"     |
| 300                                                   | 850 | 850 | 232 | 606 | 1 1/2" |

## **Punti salienti**

1. Foro completo con diametro della sede DN2 mm
2. Funzionamento stabile anche se il flusso è vicino allo zero
3. Il nylon ad alte prestazioni e resistenza rinforza il diaframma
4. Test da un milione di cicli e test di scoppio a 64 bar
5. Alesaggio completo (FB), alesaggio ridotto (RB) e dispositivo anticavitazione (ACD)
6. Test del prodotto superiore allo standard,
  - 6.1 Prova del sedile: 1,1 \* PN 1 Bar
  - 6.2 Prova di resistenza UN: 1,5 \* PN 1 Bar
  - 6.3 Prova di tenuta a bassa pressione: 0,2 Bar
7. Test automatico del computer con sensore da 1000 Hz
8. Valvola di controllo intelligente e sistema Solution

## **Perché scegliere noi**

1. forniamo le soluzioni più competitive con il supporto tecnico più professionale, la gestione della qualità più completa e il servizio clienti più premium.

2. Promettiamo:

Garanzia sui prodotti: 24 mesi.

RispostUN: 24 ore on line con Every Day



## COMPANY INFORMATION



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, tecnologia e prodotti per la protezione dell'ambiente.

II Centri di lavoro CNC avanzati, celle di processo professionali, apparecchiature di saldatura ad ampia gamma, linee di assemblaggio automatiche e rivestimenti.

III Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo dei pertinenti standard del settore delle valvole.

IV Abbiamo creato un centro di ricerca e sviluppo a Houston, Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS,

PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: [valvola a farfalla](#), valvola a sfera, valvola a saracinesca, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale/pneumatico/elettrico, parti di valvole



#### COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



## FAQ

**D: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?**

UN: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

**D: Potete fornire gli attuatori, quello che avete?**

UN: Valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, solenoidi. RKSfluid gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cosa hai bisogno, diccelo e basta.

**D: Qual è la tua capacità produttiva?**

A: RKSfluid dispone di quattro stabilimenti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

**D: Tempi di produzione**

A: I prodotti normali sono disponibili in 2~5 giorni lavorativi. Base personalizzata in base alle vostre esigenze.

**D: MOQ**

R: 1 pezzo per tutti i prodotti.

**D: Che ne dici della garanzia di qualità?**

A: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Garantisci la sicurezza

operativa del tuo sistema.

Abbiamo ottenuto la certificazione TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?**

A: RKSfluid possiede 27 anni di esperienza e più di 70 ingegneri di ricerca e sviluppo forniscono supporto tecnico, selezione del modello e guida all'installazione.