



RKSfluid®

A key Valve in Flow Control



Butterfly Valve



Ball Valve



Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings

一切为了用户 一切源于创新
All are for the customers...

RKSfluid®

防潮阻逆式底阀 (拍门)
MOISTUREPROOF ANTI-REVERSE BOTTOM VALVE (PAIMEN)

GLH44XT-6防潮阻逆式底阀 (拍门) GLH44XT-6 Moistureproof anti-reverse bottom valve (paimen)



■ 概述

该阀一般用于城市污水或城市排水系统中, 安装于城市污水或城市排水管道与江河道连接处, 当江河水位上涨时, 阀门自动关闭, 防止河道里水进入城市内部, 特别发洪水时, 有利于城市抗洪救灾; 当江河水位回落时, 阀门自动开启, 将城市处理后的污水或城市积水排出。

■ Overview

This valve is usually used in urban sewage or drainage system. Mounted at the joint between urban sewage or drainage pipeline and rivers, it will close automatically when the water level of river rises, thus to avoid river water entering urban area. Especially in case of flood, it is good for flood control. When water level declines, this valve will start automatically to discharge the worked sewage or deposited water in city.

■ 结构示意图及安装示意图 (Structural Diagram & installation drawing)



■ 主要零件材质 (Main Parts and Materials)

名称 Name	材质 Material	备注 Remarks
阀体 Valve Body	HT200 / 25#	ASTM A126
阀瓣、摇杆 Disc, Rocker	FCD45 / 25#	ASTM A536 65-45-12
连接杆、插销 Connection pole; inserted pin	SUS304	/
阀体密封 Valve body seat seal	丁腈橡胶 N.B.R. / Brass	/

■ 规格主要外型尺寸 (Main external dimension)

标准口径 DN (mm) Stand and requirements	A	L1	D	D1	b	H	H1	n-φd
200	150	177.5	315	280	22			8-18
300	280	270	435	395	24			12-23
400	300	300	535	495	28			16-23
500	350	355	640	600	28			16-23
600	400	410	755	705	30			20-25
700	500	450	860	810	30			24-25
800	570	500	975	920	30			24-30
900	620	580	1075	1020	30			24-30
1000	690	650	1175	1120	32	164	420	28-30
1200	1000	990	1375	1320	35			32-30
1400	1200	1090	1575	1520	37			36-30
1500	1300	1200	1690	1630	38			36-30
1600	1450	1250	1785	1730	40			40-30
1800	1600	1410	1985	1930	42			44-30
2000			2185	2130	44			48-30
2200			2400	2340	48			52-34
2400			2600	2540	50			56-34

RKSfluid®

www.rksfluid.com

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport





PTFE lined butterfly valve



Resilient seat butterfly valve



Double offset butterfly valve



Triple offset butterfly valve



Ball valve



Pipe fittings

Our Factory



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, tecnologia e prodotti per la protezione dell'ambiente.

II Centri di lavoro a controllo numerico avanzati, celle di processo professionali, attrezzature per saldatura ad ampio raggio, linee di assemblaggio automatiche e rivestimento.

III Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo dei pertinenti standard del settore delle valvole.

IV Abbiamo istituito un centro di ricerca e sviluppo a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola a saracinesca, valvola di non ritorno, valvole a globo, accessori per tubi, attuatore manuale / pneumatico / elettrico, parti della valvola.

Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

Exhibition Photos



Our Certificates



FAQ

Q: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?

A: materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

Q: Potete fornire attuatori, cosa avete?

A: Elettrovalvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, solenoidi. Gli attuatori RKSfluid adottano la tecnologia USA. Di cui hai bisogno, dicci e basta.

Q: Qual è la tua capacità produttiva?

A: RKSfluid ha quattro impianti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

Q: lead time di produzione

A: I prodotti normali sono disponibili in 2 ~ 5 giorni lavorativi. Base personalizzata per le tue esigenze.

Q: MOQ

A: 1 pz per tutti i prodotti.

D: Che ne dici dell'assicurazione della qualità?

A: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Garantire la sicurezza di funzionamento del sistema.

Abbiamo ottenuto la certificazione TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come è possibile fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?

A: RKSfluid ha 20 anni di esperienza e oltre 70 ingegneri R&S forniscono supporto tecnico, selezione dei modelli e guida all'installazione.

DI / CI Valvole lamellari Valvola lamellare duttile in ferro valvola lamellare