l'estremità di ingresso e di uscita della valvola principale è dotata di un'elettrovalvola nella cavità superiore, che può aprire completamente la valvola principale e ridurre la perdita di pressione causata dalla contropressione. Inoltre può mantenere l'apertura della valvola principale in una posizione fissa.

1.Valvola principale
2.Restrizione
3. Valvola ad ago
4. Pilota di riduzione della pressione
5.Valvola a sfera
6.Filtro

Caratteristiche opzionali:
1. valvola a sfera
2. Manometro
3. Indicatore di posizione
4. Finecorsa

Valvola principale: completamente alesata (FB)					
DN	**L**	**H2**	**H1**	**W**	**Porta**

40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1?"

Punti salienti

1. Foro completo con diametro della sede DN2 mm

2. Funzionamento stabile anche se il flusso è vicino allo zero

3. Il nylon ad alte prestazioni e resistenza rinforza il diaframma

4. Test da un milione di cicli e test di scoppio a 64 bar

5. Alesaggio completo (FB), alesaggio ridotto (RB) e dispositivo anticavitazione (ACD)

6. Test del prodotto superiore allo standard,

6.1 Prova del sedile: 1,1 * PN 1 Bar

6.2 Prova di resistenzUN: 1,5 * PN 1 Bar

6.3 Prova di tenuta a bassa pressione: 0,2 Bar

7. Test automatico del computer con sensore da 1000 Hz

8. Valvola di controllo intelligente e sistema Solution

Perché scegliere noi

1. Forniamo le soluzioni più competitive con il supporto tecnico più professionale, la gestione della qualità più completa e il servizio clienti più premium.
2. Promettiamo:
Garanzia sui prodotti: 24 mesi.
RispostUN: 24 ore on line con Every Day

COMPANY INFORMATION

I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, tecnologia e prodotti per la protezione dell'ambiente.
Ⅱ Centri di lavoro CNC avanzati, celle di processo professionali, apparecchiature di saldatura ad ampia gamma, linee di assemblaggio automatiche e rivestimenti.
Ⅲ Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo dei pertinenti standard del settore delle valvole.
Ⅳ Abbiamo creato un centro di ricerca e sviluppo a Houston, Texas, negli Stati Uniti.
V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola a saracinesca, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale/pneumatico/elettrico, parti di valvole

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Domande frequenti

D: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?
UN: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

D: Potete fornire gli attuatori, quello che avete?
UN: Valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, solenoidi. RKSfluid gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cosa hai bisogno, diccelo e basta.

D: Qual è la tua capacità produttiva?
A: RKSfluid dispone di quattro stabilimenti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempi di produzione
A: I prodotti normali sono disponibili in 2~5 giorni lavorativi. Base personalizzata in base alle vostre esigenze.

D: MOQ
R: 1 pezzo per tutti i prodotti.

D: Che ne dici della garanzia di qualità?
A: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Garantisci la sicurezza operativa del tuo sistema.
Abbiamo ottenuto la certificazione TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Standard conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?
A: RKSfluid possiede 27 anni di esperienza e più di 70 ingegneri di ricerca e sviluppo forniscono supporto tecnico, selezione del modello e guida all'installazione.