



4. 规格表

规格表					
DN	L	H2	H1	W	接口
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1 1/2"

规格表

1. 规格DN2mm
2. 规格
3. 规格
4. 100规格64规格
5. 规格 (FB)规格 (RB)规格 (ACD)
6. 规格
- 6.1 规格: 1.1 \* PN 1 Bar
- 6.2 规格: 1.5 \* PN 1 Bar
- 6.3 规格: 0.2 Bar
7. 1000 Hz 规格
8. 规格

规格表

1. 规格
2. 规格:
  - 规格24规格
  - 规格 : 规格 24 规格



## COMPANY INFORMATION



- I 工厂拥有先进的生产设备
- II 工厂 CNC 设备 能够满足各种规格产品的加工需求
- III 工厂拥有完善的质量管理体系
- IV 工厂拥有专业的研发团队
- V 工厂符合 GB 标准 并通过 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609 认证
- VI 工厂拥有完善的安全管理体系



COMPANY QUALIFICATION





**Q:** 如何選擇合適的液體？

**A:** RKSfluid 可在 20 至 70 度 Celsius 之間運行。請參閱說明書以獲取有關液體選擇的詳細信息。