[illegible] 1 [illegible] 5 [illegible]

[illegible]

1. 単一チャンバーおよびグローブ型メインバルブ;
2.ダクタイル鋳鉄EN-GJS-500-7ボディとボンネット。
3. CF8/SUS304シートとシャフト;
4.EPDMガスケットとダイヤフラム;
5. WRAS エポキシ粉体塗装;
6.PN10/16/25

メインバルブ フルボア (**FB**)					
DN	L	H2	H1	W	ポート
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1"

ハイライト

1. シート径DN2mmのフルボア
2. ゼロに近い流量でも安定した作動
3. 高性能かつ高強度のナイロン強化ダイヤフラム
4. 100万サイクルテストおよび64バールバーストテスト
5. フルボア (FB)、レデュースボア (RB)、およびキャビテーション防止装置 (ACD)
6.標準製品テストよりも高い、
6.1 シートテスト: 1.1 * PN 1 Bar
6.2 強度試験: 1.5 * PN 1 Bar
6.3 低圧シールテスト: 0.2 Bar
7. 1000 Hz センサーによる自動コンピューターテスト
8. スマートコントロールバルブとソリューションシステム

私たちを選ぶ理由

1. 当社は、最も専門的な技術サポート、最も包括的な品質管理、最も優れた顧客サービスを備えた最も競争力のあるソリューションを提供します。
2. 私たちは約束します:
製品保証: 24ヶ月。
対応 : 毎日 24 時間オンラインで対応