

4. 规格表

规格表					
DN	L	H2	H1	W	接口
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1 1/2"

规格表

1. 规格表 DN2mm
2. 规格表
3. 规格表
4. 100规格表 64规格表
5. 规格表 (FB) 规格表 (RB) 规格表 (ACD)
6. 规格表
 - 6.1 规格表: 1.1 * PN 1 Bar
 - 6.2 规格表: 1.5 * PN 1 Bar
 - 6.3 规格表: 0.2 Bar
7. 1000 Hz 规格表
8. 规格表

规格表

1. 规格表
2. 规格表:

24
: 24



COMPANY INFORMATION



- I
- II CNC
- III
- IV
- V GB TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609
- VI



COMPANY QUALIFICATION



Q: 如何選擇合適的液體？

A: RKSfluid 可在 20 至 70 度 Celsius 之間運行。請參閱 RKSfluid 說明書以獲取有關液體選擇的詳細信息。