



此為一個標準的工業閥門，通常用於控制流體的流動。它具有堅固的結構和可靠的性能，適用於各種工業應用。其設計簡潔，安裝方便，是工業系統中不可或缺的一部分。

此閥門具有優良的密封性能，能夠有效防止洩漏。此外，它還具有較好的耐腐蝕性，能夠在惡劣的環境下長期使用。其操作簡單，維護方便，是工業生產中的理想選擇。

# APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY INFORMATION



i 0000 00 : 00 00 00, 00 0 00 00 00.

CNC 00 00, 00 00 0, 0000 00 00, 00 00 00 0 00.

0 00 00 00 000 000 000000 000 00 00 00.

000 0000 000 0000 00 00 000 000000.

v 00 00 : GB, 00 00, 00 00, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI 00 0000 : 00 00, 0 00, 0000 00, 00 00, 0000 00, 0000 00, 00 / 00 / 00 00000, 00 00.





## COMPANY EXHIBITION



# COMPANY QUALIFICATION



□□□□ □□:

Q : □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□?

A : □□□ □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

Q : □□□□□□ □□ □ □ □□□□?

A : □□, □□, hydraulic, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : RKSfluid□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ 4 □□ □□□ □□□□.

Q : □□ □□ □□

A : □□ □□□ 2 ~ 5 □□□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□.

Q : MOQ

A : □□ □□□ □□ 1pc.

Q : □□ □□□ □□□□□?

A : □□ □ 100% □□ □□□, 2 □ □□. □□□□ □□□□ □□□□□□.  
TUV, API, WRA, CE, ISO □□□ □□□□□□.  
□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA□ □□□□□□.

