

Features



Air Release valve

Size range:DN25–DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged

Working temperature: -10°C~+80°C

特点：

1. 结构紧凑，安装方便，使用寿命长。
2. 采用优质材料，耐腐蚀性强。
3. 适用于各种管道系统，能有效排除空气。
4. 符合相关标准，性能可靠。
5. 符合 1074-4 BS 标准。



DN25-DN50



DN50-DN300

Our Factory



RKSfluid 1997 年 成立。 拥有 Foundry 车间， 配备 有 各种 规格 的 铸 造 设备。 拥有 CNC 车间， 配备 有 各种 规格 的 数控 车床。 拥有 各种 规格 的 阀门 生产车间。 拥有 各种 规格 的 阀门 检测 车间。 拥有 各种 规格 的 阀门 包装 车间。

Liaoning Province, GB

RK

GB, ISO, German American Standard, TUV ADWO-2000

ISO9001, TS, API.

"

Activity

CNC

valves

v GB, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI

Our Certificates



Exhibition Photos

