

此閥門適用於各種工業及市政供水系統。其設計緊湊，安裝簡便，且維護容易。閥門採用高品質材料製造，具有優良的耐腐蝕性和長壽命。

適用管徑：DN50~DN150 (2~6英寸) 適用壓力：PN10~PN25

圖號：GJS-500-7



圖號

1. 閥門材料：CF8/SUS304
2. 閥門標準：EN-GJS-500-7
3. 閥門密封材料：EPDM
4. 閥門塗層：RAL 5010
5. 閥門壓力：PN10/16/25
6. 閥門溫度：-20~100℃

圖號 GJS-500-7 閥門 (FB)					
DN	總高	H2	H1	W	接口
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"

200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1"

□□□□□

1. □□ □□ DN2 mm□ □□ □□
2. □□ Zero□ □□□□ □□□□□ □□□□□.
3. □□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□.
4. 100□ □□□ □□□ □ 64bar □□□ □□□
5. □□ □□(FB), □□□ □□(RB) □ □□□□□ □□ □□(ACD)
6. □□ □□ □□□□□ □□□,
- 6.1 □□ □□□ : 1.1 * PN 1 Bar
- 6.2 □□ □□ : 1.5 * PN 1 Bar
- 6.3 □□ □□ □□□: 0.2 Bar
7. 1000Hz □□□ □□□ □□ □□□ □□□
8. □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□
9. □□ □□□ □□ □□ □□□

□ □□□ □□ □□□□□

1. □□□ □□ □□□□ □□ □□, □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
2. □□□ □□□□□□: □□ □□ : 24□□. □□ : Every Day□ □□□□□ 24□□