

이 제품은 다양한 용도에 사용되며, 특히 1~5인치 규격의 파이프라인에 적합합니다. 또한, 이 제품은 뛰어난 내구성과 성능을 자랑하며, 다양한 산업 분야에서 널리 활용되고 있습니다.



이 문서는

1. 鋼製フランジ付き;
2. 鋼製フランジ EN-GJS-500-7 鋼製フランジ;
3. CF8/SUS304 鋼製フランジ;
4. EPDM オートゲル;
5. RAS 鋼製フランジ;
6. PN10/16/25

鋼製フランジ - フラットフランジ (FB)					
DN	高さ	H2	H1	W	フランジ口径
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1"

仕様

1. フラジ口径 DN2 mm 鋼製フランジ
2. フラジ Zero 鋼製フランジフランジフランジ.
3. フラジフランジフランジフランジフランジ.
4. 100mm フラジフランジフランジ 64bar フラジフランジ
5. フラジフランジ (FB), フラジフランジ (RB) フラジフランジフランジフランジ (ACD)
6. フラジフランジフランジフランジ,
- 6.1 フラジフランジ : 1.1 \* PN 1 Bar
- 6.2 フラジフランジ : 1.5 \* PN 1 Bar
- 6.3 フラジフランジフランジ: 0.2 Bar
7. 1000Hz フラジフランジフランジフランジフランジ
8. フラジフランジフランジフランジフランジ

メンテナンス

1. フラジフランジフランジフランジフランジ, フラジフランジフランジフランジフランジフランジフランジフランジフランジフランジフランジ.
  2. フラジフランジフランジフランジ.
- メンテナンス : 24時間.
- メンテナンス : Every Day フラジフランジフランジ 24時間

