

## Features



### Air Release valve

Size range:DN25–DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged

Working temperature:  $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

□□:

1. 符合 ISO 5208 标准，适用于各种工业管道系统。
2. 采用优质材料制造，具有良好的耐腐蚀性和机械性能。
3. 底部设有排水口，便于维护和清理。
4. 可根据客户要求定制不同的连接方式和压力等级。
5. 符合 BS EN 1074-4 标准。



DN25-DN50



DN50-DN300

# Our Factory



RKSfluid 1997 年 成立。 拥有 Foundry 车间， 配备 各种 规格 的 铸 造 设备。 拥有 CNC 加工 车间， 配备 各种 规格 的 加工 设备。 拥有 各种 规格 的 成品 阀门。 拥有 各种 规格 的 配件。 拥有 各种 规格 的 备件。

Liaoning Province, GB

RK

GB, ISO, CE, ADWO-2000, TUV

ISO9001, TS, API

CNC

v GB, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI

## Our Certificates



## Exhibition Photos

