



公司 : 上海 瑞科 流体 控制 有限公司
 产品 范围 : DN50-DN2400 (NPS1 1 / 4-NPS96)
 压力 : PN6 / PN10 / PN16 / PN25 (ANSI 150) / SABS 1123 1000/3 1600/3
 温度 : -29 °C ~ + 120 °C
 材质 : 阀 体 : GGG40
 密封 : NR, NBR, EPDM, Viton, PTFE / PTFE
 球 体 / 球 座 : 316L 球 体 球 座, SS316, SS304, 304, 304L, 316, 316L
 球 体 : SS316, SS304, SS420, SS416, 2CR13, SS410
 球 体 : 304, 7 球 体, 304
 球 体 球 座 : API, DIN, ASME, ISO, ANSI, GB / T, BS EN, AWWA
 球 体 : CE, WRAS, API, ISO9001 : 2015, OHSAS18001 : 2007
 球 体 球 座 : 球 体, HVAC, 球 体, 球 体



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: DI+ Nylon

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K

Size:DN50-DN1000

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Flange



Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB

Top Flange Standard:ISO5211

Size:2"-12"

Body: DI CI

Disc :Stainless Steel

Seat : EPDM, NBR, Viton

Connection:Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: CF8, CF8M

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB

Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



RKS Fluid 1997 年 成立。 公司 拥有 先进 的 生产设备， 采用 国际 先进 的 技术 和 材料， 生产 各种 规格 的 阀门。 公司拥有 完善 的 质量管理体系， 通过了 ISO9001、 TS16949 等国际 标准 认证。 公司 产品 远销 全球， 深受 客户 的 信赖 和 支持。 公司 秉承 “质量 第一， 客户 至上” 的 宗旨， 竭诚 为 广大 客户 提供 优质 的 产品和服务。 公司拥有 完善 的 售后服务 体系， 能够 及时 解决 客户 的 各种 问题。 公司 拥有 先进 的 生产设备， 采用 国际 先进 的 技术 和 材料， 生产 各种 规格 的 阀门。 公司拥有 完善 的 质量管理体系， 通过了 ISO9001、 TS16949 等国际 标准 认证。 公司 产品 远销 全球， 深受 客户 的 信赖 和 支持。 公司 秉承 “质量 第一， 客户 至上” 的 宗旨， 竭诚 为 广大 客户 提供 优质 的 产品和服务。 公司拥有 完善 的 售后服务 体系， 能够 及时 解决 客户 的 各种 问题。

Our Factory



Exhibition Photos



Our Certificates

