제품 성능:

100% 양방향 완전 차단.

흐름 방향에 제한 없이 설치됩니다.

무게와 전체 크기가 감소했습니다.

압력 손실이 적고 에너지 비용이 절감됩니다.

높은 Kv/Cv 값.

식수 시스템 등의 청소 및 소독이 쉽습니다.

자가 청소(잔류물이 갇히지 않음).

부식에 대한 저항력이 좋습니다.

주재료:

이름	재료
몸	주철 연성철 탄소강 스테인레스강 AL-청동
디스크	연성이 있는 철 탄소강 스테인레스 강 AL-청동
샤프트	스테인레스 스틸 모넬 K500
좌석	BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM 네오프렌 하이팔론 천연 고무

기술적인 매개변수:

크기	DN32-DN600	DN650-DN2000
일의 압박감	16바	10바
껍데기	24바	15바
씰(공기)	6바	6바
작동 온도	-45°C~150°C	
운영 환경	밸러스트 및 빌지 시스템 화학 처리 담수화 플랜트 시추 장비 식수 건조 분말 식품 및 음료 가스 플랜트 HAVC 광산업 제지 산업 모래 취급 해수 설탕 산업 열기술 수처리 폐수	
운전 방법	핸드 레버 웜 기어 전기 공압	

포장 및 배송:

포장 세부 정보: 각 밸브 및 합판 케이스용 버블 팩. 또는 고객의 요청에 따라.

납품 세부사항: 양에 따르면, 일반적으로 주문 후 30일

애플리케이션:

1. 이 제품은 주로 전기, 석화, 야금, 환경 보호, 에너지 관리, 소방 시스템과 같은 다양한 산업 자동화 생산의 파이프라인 흐름, 압력 및 온도 제어에 사용됩니다.
2. 동시에 우수한 유체 제어 특성을 가지며 간단하게 작동할 수 있습니다.
3. 석유, 석탄 가스, 화학 공학, 수처리 등 일반 산업 분야에서 널리 사용될뿐만 아니라 화력 발전소의 냉각수 시스템에도 사용됩니다.

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection： Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: DI+ Nylon
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection： Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection： Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection： Wafer, Lug, Flange

Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB， 5K/10K
Size:DN50-DN1000
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection： Flange

Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB
Top Flange Standard:ISO5211
Size:2"-12"
Body: DI CI
Disc :Stainless Steel
Seat： EPDM, NBR, Viton
Connection:Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size:DN50~DN600
Body:Ductile Iron
Disc:Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: CF8 , CF8M
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB
Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

APPLICATION SCENARIO

COMPANY INFORMATION

RKSfluid 1997년에 설립되었습니다. 우리는 주조 및 가공을 위한 생산 작업장, 연구 개발 센터, 품질 검사 센터입니다. 제조 시설에는 CNC 머시닝 센터, 전문 가공 셀, 광범위한 용접 장비, 자동 조립 및 코팅 라인이 포함됩니다. 우리는 디자인, 연구 및 개발을 위한 팀을 구성했습니다. 우리의 새로운 테스트 센터는 랴오닝성의 공공 서비스 플랫폼 테스트 센터로서 중국 밸브 참조 장치의 표준 GB가 되어 관련 밸브 산업 표준 개발에 참여합니다. 해외사업 확대와 자원통합을 가속화하고, RKSfluid 미국, 독일, 러시아에서 판매. 미국 에이전트가 있습니다. 당사의 제품 설계 표준에는 GB, ISO, 독일 및 미국 표준이 포함되며 CE 및 ADWO-2000, ISO9001, TS, API에 대해 TUV의 승인을 받았습니다. 당사 제품: 수동, 공압 및 전기 작동식 볼 밸브, 버터플라이 밸브 및 게이트 밸브. 체크 밸브, 자동 제어 밸브. 주조 및 피팅: 밸브 본체, 보닛, 디스크, 스템, 기어 박스, 유니버셜 커플링, 플랜지 어댑터, 태핑 새들. 수년간의 개발 이후 우리는 "입증된 기술, 우수한 기능 및 전설적인 가치"를 고수하면서 계속해서 개선하고 혁신을 추구합니다. "를 우리의 제품 가치 철학으로 삼고 있습니다. 고객 만족은 우리의 작업 목표입니다!

Ⅰ 사업분야: 유체제어 제품, 기술 및 환경보호 제품.
Ⅱ 고급 CNC 머시닝 센터, 전문 프로세스 셀, 용접 장비, 자동 조립 라인 및 코팅.
Ⅲ 중국의 표준 참조 장치, 관련 밸브 산업 표준 개발에 참여합니다.
Ⅵ 미국 텍사스주 휴스턴에 연구개발센터를 설립하였습니다.
Ⅴ 제품 표준: GB, 독일 표준, 미국 표준, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
Ⅵ 주요 생산품: 버터플라이 밸브, 볼 밸브, 게이트 밸브, 체크 밸브, 글로브 밸브, 파이프 피팅, 수동/공압/전동 액추에이터, 밸브 부품.

COMPANY EXHIBITION

Partners
TALIS
GEMU
WATTS
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GHIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

자주하는 질문:

Q: 견적이 필요한 경우 어떤 정보가 필요합니까?
ㅏ: 밸브" 재료, 온도, 압력, 매체, 적용 시스템.

Q: 현재 보유하고 있는 액추에이터를 제공할 수 있습니까?
ㅏ: 공압식, 전기식, 동력식, 솔레노이드 밸브. RKSfluid 액추에이터는 미국 기술을 채택합니다. 필요한 것이 무엇인지 알려주세요.

Q: 귀하의 생산 능력은 무엇입니까?
ㅏ: RKSfluid 귀하가 필요로 하는 제품을 제공할 수 있는 4개의 공장이 있습니다.

Q: 생산 리드타임
ㅏ: 일반 제품은 영업일 기준 2~5일 이내에 재고가 있습니다. 귀하의 필요에 따라 맞춤형 기반을 제공합니다.

질문**: MOQ**
A: 모든 제품에 대해 1pc.

Q: 품질 보증은 어떻습니까?
A: 납품 전 100% 품질 테스트, 보증 2년. 시스템 작동 안전을 보장하십시오.
우리는 TUV, API, WRAS, CE, ISO 인증을 받았습니다.
표준은 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA를 준수합니다.

Q: 고객에게 어떻게 양질의 서비스를 제공할 수 있나요?
A: RKSfluid 20년의 경험을 보유하고 있으며 70명 이상의 R&D 엔지니어가 기술 지원, 모델 선택 및 설치 지침을 제공합니다.