A válvula de retenção de giro é montada com um disco que oscila em uma dobradiça ou eixo. O disco balança o assento para permitir o fluxo para a frente e, quando o fluxo é interrompido, o disco volta para o assento para bloquear o fluxo reverso.

As válvulas de seleção de balanço estão disponíveis na vedação resiliente e de metal. Normalmente, é recomendado para aplicações de sistemas de água e águas residuais devido à construção simples, queda de baixa pressão através da válvula e capacidade de serviço de campo.

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY INFORMATION

I Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

Ⅱ Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissional, equipamentos de soldagem de ampla gama, linhas de montagem automática e revestimento.

Ⅲ A unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de padrões relevantes do setor de válvulas.

Ⅳ Criamos um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Norma do produto: GB, Padrão Alemão, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula de borboleta, válvula de esfera, válvula de porta, válvula de retenção, válvulas globos, acessórios de tubo, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvula.

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY EXHIBITION

COMPANY QUALIFICATION

PERGUNTAS FREQUENTES:

P: Se eu precisar de cotação, que informações precisamos?
A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, médio, sistema de application.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?
A: válvulas pneumáticas, elétricas, hrdraulic e solenóides. Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA. Que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?
R: RKSfluid possui quatro plantas que podem fornecer os produtos necessários.

Q: Time de lead de produção
R: Os produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada sobre sua necessidade.

Q: MOQ
A: 1PC para todos os produtos.

P: E a garantia da qualidade?
R: Teste de 100% de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Certifique -se de sua segurança de trabalho do sistema.

Tivemos a certificação ISO TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Standard em conform a Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer serviço de qualidade aos nossos clientes?
R: RKSfluid possuem 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.