A váeuvula de controle de altitude fecha hermeticamente e para de encher o tanque de água quando o nível da água atinge um nível alto.
E abre automaticamente e enche a água quando o nível da água é inferior ao nível baixo da água.
A diferença de altitude é definida pela altura da torre de água (5-150m) e pela altura de controle do nível de água (20-1000mm)

Aplicação: Controle de nível de torre de água alta

Características:

1. Válvula principal de câmara única e tipo globo;
2. Corpo e castelo em ferro dúctil EN-GJS-500-7;
3. Assento e eixo CF8/SUS304;

4. Junta e diafragma de EPDM;

5. Revestimento em pó epóxi CRAS;

6.PN10/16/25

Válvula Principal - Furo Total (FB)

DN	L	**H2**	W	**Porta**
40	230	139	173	3/8""
50	230	139	173	3/8""
65	290	159	198	3/8""
80	310	179	226	3/8""
100	350	214	265	1/2""
125	400	278	307	1/2""
150	480	333	351	1/2""
200	600	600	436	3/4""
250	700	730	524	1""
300	850	850	606	1""

Destaques:

1. Furo total com diâmetro da sede de DN2 mm
2. Trabalho estável mesmo se o fluxo estiver próximo de zero
3. Nylon de alto desempenho e resistência reforça o diafragma
4. Teste de um milhão de ciclos e teste de explosão de 64 barras
5. Furo total (FB), furo reduzido (RB) e dispositivo anti-cavitação (ACD)
6. Teste de produto superior ao padrão,

6.1 Teste de assento: 1,1 * PN 1 barra

6.2 Teste de resistênciA: 1,5 * PN 1 Barra

6.3 Teste de vedação de baixa pressão: 0,2 Bar

7. Teste automático de computador com sensor de 1000 Hz
8. Válvula de controle inteligente e sistema de solução
9. Solução especial para suporte técnico

COMPANY INFORMATION

I Área de negócios: produtos para controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

Ⅱ Centros de usinagem CNC avançados, células de processo profissionais, ampla gama de equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

Ⅲ Unidade de referência padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da

indústria de válvulas.

Ⅳ Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, Padrão Americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula borboleta , válvula de esfera, válvula gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual/pneumático/elétrico, peças de válvula

COMPANY FACTORY

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Perguntas frequentes

P: Se eu precisar de cotação, de quais informações precisamos?

A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?

A: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. RKSfluid os atuadores adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?

A: RKSfluid possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

P: Prazo de entrega de produção

R: Os produtos normais têm estoque em 2 a 5 dias úteis. Base personalizada de acordo com sua necessidade.

P: Quantidade mínima

R: 1 unidade para todos os produtos.

P: Que tal a garantia de qualidade?

R: teste de qualidade 100% antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do funcionamento do seu sistema.

Obtivemos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.

O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?

A: RKSfluid possui 27 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.