DESIGN FEATURES

VERSATILE & RANGE

- Up to 28mm of tolerance, DN40 ~ DN450 stock reduction
- Allows angular deflection of +/-3° per gasket
- Covering most common pipe materials

STL Steel
GRP Glass fibre reinforced plastic
AC Fibre Cement
DI Ductile Iron
CI Cast Iron
PVC Poly Vinyl Chloride

OPTIMAL SEALING

- Unique gasket with circumferential ribs sealing on corroded, scored or pitted pipes

DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: Epoxy powder coating of 200-250μm
- Temperature : Spraying temperature over 200℃ Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

MATERIAL

- Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Nuts: DACROMET® or GEOMET®, Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-500-7, nodularity over 95%!
- Flange Adaptors: for most common flange standards. PN10/16/ANSI150 drilled

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Hydroelectric generation | Sewagetreatment | Water treatment | Water supply and drainage | Water transport | Pipe network in house | Irrigation

Our Factory

Company Advantages

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

I Área de atuação: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissionais, equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

III unidade de referência padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Criamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, padrão alemão, padrão americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula de borboleta, válvula de esfera, válvula de gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, conexões para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvulas.

Exhibition Photos

Our Certificates

Perguntas frequentes

P: Se eu precisar de cotação, quais informações são necessárias?
A: materiais de válvulas, temperatura, pressão, médio, sistema de aplicação.

Q: você pode fornecer atuadores, o que você tem?
A: Válvulas Solenóides Pneumáticas, Elétricas, Hidráulicas. Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

Q: Qual é a sua capacidade produtiva?
R: O RKSfluid tem quatro fábricas que podem fornecer os produtos de que você precisa.

Q: lead time de produção
Um: produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada em sua necessidade.

Q: MOQ
A: 1 pc para todos os produtos.

Q: como sobre a garantia de qualidade?
A: 100% de teste de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do seu sistema.
Temos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Padrão de acordo com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade para nossos clientes?
A: RKSfluid possui 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de R & D fornecem suporte técnico, seleção de modelo e orientação de instalação para você.