







Product Dimensions

Horizontal Type Pneumatic Butterfly Value



DN20	78.0	RD44*1/6	66.0	140	89	166.5
DN25	78.0	RD52*1/6	66.0	140	89	166.5
DN32	86.0	RD58*1/6	66.0	140	89	166.5
DN40	90.0	RD65*1/6	70.0	159	105	186.0
DN50	106.0	RD78*1/6	76.0	159	105	192.0
DN65	124.0	RD95*1/6	80.0	159	105	197.0
DN80	139.0	RD110*1/4	84.0	210	122	225.0
DN100	159.0	RD130*1/4	104.0	248	135	260
DN125	185.0	RD160*1/4	130.0	248	135	274.0
DN150	225.0	RD190*1/4	150.0	315	165	330.0



	3/4"	50.5	16.1	66	205	245
	1"	50.5	22.4	66	205	245
Ф32	11/4"	50.5	28.8	66	205	245
Ф38	11/2"	50.5	35.1	66	205	245
Φ45	13/4"	64	42	70	210	250
Φ51	2"	64	47.8	72	215	255
	21/4"	77	53	76	220	265
Φ63	21/2"	77	59.5	76	225	265
	3"	91	72.2	76	230	285
	31/2"	106	85	84	235	290
Ф102	4"	119	97.6	90	240	295



	16.1	50.5	135	68	66
	22.4	50.5	135	68	66
31.8	28.8	50.5	135	68	66
38.1	35.1	50.5	135	72	66
	42	64	135	74	70
50.8	47.8	64	135	79	72
	53	77	135	83	76
	59.5	77	135	86	76
76.2	72.2	91	135	96	76
	85	106	160	102	84
	97.6	119	160	110	90
	104	119	160	112	90
	110	130	160	112	106
	128	145	210	128	122/108
	153.5	183	210	147	132/110
	214	233.5	315	183	134
273	267	286	315	257	142

Application







Dairy



Drink&Beverage



Pharmaceuticals

Daily Necessaries

Cosmetics

Nome dos produtos	Válvula de borboleta sanitária da categoria de Foold de aço inoxidável
Tamanho	DN15-300
Fim da conexão	Soldagem, Clamb, Rosca, Flange
Padrão	DIN, SMS, ISO, RJT, 3A, IDF
Vedação	EPDM, Viton, Silicone
Método de Operação	Manual, Pneumático, Elétrico
Pressão máxima	10bar
Temp de trabalho.	-10 °C + 120 °C
Lidar com seleção	Punho completo, multi-posição + alça de plástico, multi-posição + alça de aço inoxidável
Inscrição	Alimentos, bebidas, produtos químicos industriais etc.









Partners











































Exhibition Photos

















Our Certificates

























