**Особенность продукта:**
100% двунаправленного жесткого отключения.
Установка без ограничения в направлении потока.
Уменьшенный вес и габаритные размеры.
Низкая потеря давления и снижение затрат на энергию.
Высокие значения KV / CV.
Легко очистить и дезинфицировать для питьевых водных систем и т. Д.
Самоочистка (без остатка не будет в ловушке).
Хорошая устойчивость к коррозии.

## Главный Материал:

| Имя | Материал |
|---|---|
| Тело | Чугунный пластичный железный утюг из нержавеющей стали из нержавеющей стали аль-бронза |
| Диск | Двигательная железная углеродистая сталь из нержавеющей стали аль-бронза |
| Вал | Нержавеющая сталь Monel K500 |
| Сиденье | Буна NBR EPDM Viton PTFE HEPDM неопреновый гидалон натуральный каучук |

## Технические параметры:

| Размер | Dn32-dn600. | Dn650-dn2000. |
|---|---|---|
| Рабочее давление | 16bar | 10bar |
| Оболочка | 24bar | 15bar |
| Уплотнение (воздух) | 6bar | 6bar |
| Рабочая Температура | -45ºC ~ + 150ºC | |

| | |
|---|---|
| Рабочая среда | Оборудование балласта и бильгу<br>Осущестные установки буровые установки для питьевой воды<br>Сухие порошковые и напитки газовые установки Горнодобывающая промышленность HAIC Горнодобывающая промышленность Бумажная индустрия Обращающаяся на песок Seawater Sugar Industry<br>Термотехника очистки воды Сточные воды |
| Метод вождения | Рычаг ручного рычага электрический пневматический |

**Упаковка и доставка:**
Деталь упаковки: пузырька для каждого клапана и фанеры. Или согласно запросу клиентов.
Деталь доставки: в зависимости от количества, обычно 30 дней после порядка

**Заявление:**
1. Эти продукты в основном используются для потока трубопровода, контроля давления и температуры различной промышленной автоматизации ProductionG, например: электричество, окрашивание, металлургию, охрана окружающей среды, управление энергией, системами ели.
2. Одновременно у них есть хорошие свойства контроля жидкости и могут работать просто.
3. Они не только широко используются в целом отраслях, что и нефть, угольные газа, химическая техника, очистка воды, но также используются в системе охлаждающей воды тепловой электростанции.

Resilient seat butterfly valve

| |
|---|
| PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K |
| Size:DN25-DN2400 |
| Body:DI CI |
| Disc: Stainless steel |
| Seat :EPDM, NBR, Viton |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

Resilient seat butterfly valve

| |
|---|
| PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K |
| Size:DN25-DN2400 |
| Body:DI CI |
| Disc: DI+ Nylon |
| Seat :EPDM, NBR, Viton |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

Resilient seat butterfly valve

| |
|---|
| PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K |
| Size:DN25-DN2400 |
| Body:DI CI |
| Disc: Stainless steel |
| Seat :EPDM, NBR, Viton |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

Resilient seat butterfly valve

| |
|---|
| PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K |
| Size:DN25-DN2400 |
| Body:DI CI |
| Disc: Stainless steel |
| Seat :EPDM, NBR, Viton |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

Double flange resilient seat butterfly valve

| |
|---|
| PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K |
| Size:DN50-DN1000 |
| Body:DI CI |
| Disc: Stainless steel |
| Seat :EPDM, NBR, Viton |
| Connection: Flange |

Short-neck butterfly valve for petroleum

| |
|---|
| ANSI 125LB/150LB |
| Top Flange Standard:ISO5211 |
| Size:2"-12" |
| Body: DI CI |
| Disc :Stainless Steel |
| Seat : EPDM, NBR, Viton |
| Connection:Wafer, Lug |

PTFE Butterfly Valve

| |
|---|
| BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129 |
| Size:DN50~DN600 |
| Body:Ductile Iron |
| Disc:Ductile Iron+PTFE |
| Seat: PTFE |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

PTFE Butterfly Valve

| |
|---|
| BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129 |
| Size: DN50~DN600 |
| Body: Ductile Iron |
| Disc: Ductile Iron+PTFE |
| Seat: PTFE |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

PTFE Butterfly Valve

| |
|---|
| BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129 |
| Size: DN50~DN600 |
| Body: WCB, CF8, CF8M |
| Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE |
| Seat: PTFE |
| Connection: Wafer, Lug |

PTFE Butterfly Valve

| |
|---|
| BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129 |
| Size: DN50~DN600 |
| Body: WCB, CF8, CF8M |
| Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE |
| Seat: PTFE |
| Connection: Wafer, Lug |

PTFE Butterfly Valve

| |
|---|
| BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129 |
| Size: DN50~DN600 |
| Body: Ductile Iron |
| Disc: CF8 , CF8M |
| Seat: PTFE |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

PTFE Butterfly Valve

| |
|---|
| BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129 |
| Size: DN50~DN600 |
| Body: WCB |
| Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA |
| Seat: PTFE |
| Connection: Wafer, Lug, Flange |

# APPLICATION SCENARIO

# Our Factory

RKSfluid был основан в 1997 году. Мы являемся производственным семинаром для обоих литейных и
Обработка, Центр исследований и разработок и Центр инспекции качества. Изготовление
Услуги включают обрабатывающие центры ЧПУ, профессиональные ячейки обработки, широкий спектр

Сварочное оборудование, автоматические линии сборки и покрытия. Мы построили команду для дизайна,
Исследования и разработки. Наш новый центр тестирования в качестве центра тестирования платформы государственной службы в
Провинция Ляонинга, стала стандартным ГБ китайского эталонного блока клапана, участвовать
В разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов. Для того, чтобы ускорить
Расширение зарубежных бизнес и ресурсов интеграции и поддержка успеха PKC
Продажи жидкости в США, немецком, России. У нас есть агент США. Наши стандарты дизайна продукции
Обложка: ГБ, ISO, немецкий и американский стандарт, одобренный TUV для CE и ADWO 2000,
ISO9001, TS, API. Наши продукты: ручные, пневматически и электрически управляемые шаровые клапаны,
Клапаны бабочки и ворота. Проверьте клапаны, автоматические клапаны управления. Отливки и
Фитинги: корпусы клапанов, BONNETS, дисков, стебли, коробка передач, универсальные муфты, фланцевые адаптеры,
Постукивая Saddles. Последние годы развития мы продолжаем улучшать и искать инновации
При придерживании «проверенных технологий, превосходных особенностей и легендарной стоимости» как наш
Философия ценности продукта. Удовлетворение клиентов - наша рабочая цель!
I Область бизнеса: Продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

II Усовершенствованные обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные процессы клетки, сварочное оборудование, автоматические линии сборки и покрытие.

III Стандартный эталонный блок в Китае, для участия в разработке соответствующих стандартов клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, в Соединенных Штатах.

V Стандарт продукта: ГБ, немецкий стандарт, американский стандарт,

TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основная продукция: бабочка, шаровой клапан, задвижка, обратный клапан, клапан глобуса, фитинги трубопроводов, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

# Exhibition Photos