

Добавьте обводную линию понижения давления с основным клапаном понижения давления. В середине ночи или конечному пользователю просто нужен очень небольшой поток, главный клапан закрыт, открывается только перепускной трубопровод понижения давления, чтобы контролировать стабильное выходное давление.

Применение: Трубопроводные системы должны обеспечивать стабильное давление для пользователей.



### Стандартные функции

1. Однокамерный главный клапан шарового типа;
2. Корпус и крышка из ковкого чугуна EN-GJS-500-7;
3. Седло и вал CF8/SUS304;
4. Прокладка и диафрагма из EPDM;
5. Эпоксидное порошковое покрытие WRAS;
6. ПН10/16/25

### Главный клапан – полнопроходной (FB)

DN	л	H2	Вт	Порт
40	230	139	173	3/8"
50	230	139	173	3/8"
65	290	159	198	3/8"
80	310	179	226	3/8"
100	350	214	265	1/2"

125	400	278	307	1/2"
150	480	333	351	1/2"
200	600	600	436	3/4"
250	700	730	524	1"
300	850	850	606	1"

### Основные моменты:

1. Полнопроходной с диаметром седла DN+2 мм.
2. Стабильная работа, даже если расход близок к нулю.
3. Высокая производительность и прочность нейлоновой диафрагмы.
4. Испытание на один миллион циклов и испытание на разрыв при давлении 64 бар.
5. Полнопроходной (FB), уменьшенной проходной (RB) и антикавитационное устройство (ACD).
6. Выше стандартного теста продукта,
  - 6.1 Испытание седла:  $1,1 * PN + 1$  бар
  - 6.2 Испытание на прочность:  $1,5 * PN + 1$  бар.
  - 6.3 Испытание на герметичность низким давлением: 0,2 бар.
7. Автоматический компьютерный тест с датчиком 1000 Гц.
8. Интеллектуальный регулирующий клапан и система решения.
9. Специальное решение для технической поддержки.



## COMPANY INFORMATION



I Сфера деятельности: продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

II Передовые обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные технологические ячейки, широкий спектр сварочного оборудования, автоматические линии сборки и нанесения покрытий.

III Стандартная эталонная единица Китая для участия в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, США.

V Стандарт продукта: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основное производство: двустворчатый клапан, шаровой кран, задвижка, обратный клапан, шаровые краны, фитинги для труб, ручной/пневматический/электрический привод, детали клапана

# COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



### Delivery



### Payment



## Часто задаваемые вопросы

**Вопрос:** Если мне нужно предложение, какая информация нам нужна?

**А:** Материалы клапанов, температура, давление, среда, система применения.

**Вопрос:** Можете ли вы предоставить приводы, которые у вас есть?

**А:** Пневматические, электрические, гидравлические, электромагнитные клапаны. Приводы RKSfluid используют технологию США. Что вам нужно, просто скажите нам.

**Вопрос: Какова ваша производственная мощность?**

О: У RKSfluid есть четыре завода, которые могут производить необходимую вам продукцию.

**Вопрос: время выполнения заказа**

О: обычные товары есть на складе в течение 2-5 рабочих дней. Индивидуальная база по вашим потребностям.

**Вопрос: минимальный заказ**

О: 1 шт. для всех продуктов.

**Вопрос: Как насчет гарантии качества?**

О: 100% проверка качества перед поставкой, гарантия 2 года. Обеспечьте безопасность работы вашей системы.

Мы получили сертификаты TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Стандарт соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**Вопрос: Как вы можете предоставить качественный сервис нашим клиентам?**

О: RKSfluid имеет 20-летний опыт и более 70 инженеров по исследованиям и разработкам, которые предоставят вам техническую поддержку, выбор модели и рекомендации по установке.