

1. 本產品係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：

- II - 閥體係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- III - 閥座係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- IV - 閥瓣係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- V - 閥桿係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：

- 1. 閥體係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥體係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- HVAC
- 閥座係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥瓣係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥桿係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥座係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥瓣係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥桿係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥座係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥瓣係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：
- 閥桿係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：



型號	DN50 - DN800
公稱壓力	PN10 / PN16 / Class 150
溫度範圍	閥體係由本公司自行研發，其構造及規格均與一般之止回閥不同，其構造及規格如下：-10 ° C ~+80 ° C

□□□□□□	GG25/GGG40/WCB/SS304/SS316/Duplex Stainless
□□□□□□	EPDM, NBR, □□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

COMPANY FACTORY



A diagram of a horizontal beam of length L . A triangular load is applied to the left half of the beam, starting from 0 at the left end and increasing linearly to a peak value of w_0 at the midpoint. The right half of the beam is free of load. A reaction force R is shown at the right end of the beam, pointing upwards.



i: _____:

[illegible][illegible]

iv

vcccccccccccccccc: GB, ccccccccccccccccc, ccccccccccccccccc, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED,
 WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 000000000000: 000000000000, 00000000, 0000000000, 000000000000, 000000000000, 0000000000, 000000
/ 00000000 / 000000000000000000, 00000000000000

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners

WATTS
water technologies

Bray

hawle

amri

BAYARD

KEYSTONE

EMERSON

GIBSON
flowline

CAMERON

CMO VALVES
manufacturing the valve you need

KSB

tyco

TTV

SAPAG

haike

QUESTION: How many people are there in the world?
ANSWER: There are about 7 billion people in the world.

0000: 00000000, 000000, hrdraulic, 00000000000000RKSfluid Actuators 0000000000000000000000
000000000000000000000000

```
0000: RKSfluid 00000000000000000000000000000000000000000000000000000
```

[illegible]

A: 1pc

鋼材: 鋼材強度保證率 100% 鋼材強度保證率保證書 2 鋼材強度保證率保證書
 鋼材強度保證書
 鋼材強度保證書 TUV, API, WRAS, CE, 鋼材強度保證書 ISO
 鋼材強度保證書 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

□□□: RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□ 20 □□□□□□□□□□ R&D □□□□□□□□ 70 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□