

此系列蝶阀广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水利、市政、环保、食品、医药等行业。

产品特点

· 蝶阀密封采用软密封，密封性能好，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。

· 蝶阀密封采用 EPDM/NBR 橡胶，耐腐蚀性强，使用寿命长。



- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

口径	DN50 - DN600 (NPS2 -NPS24)
公称压力	PN10/16/22
适用温度	0 °C ~+80 °C
密封材料	EPDM/NBR 橡胶
执行标准	GB/T 12235-2007
法兰标准	EN 558-1
蝶阀标准	EN 1092-2



NPS2-NPS14 (DN50-DN350)



NPS16-NPS24 (DN400-DN600)



COMPANY INFORMATION



i) 本公司之產品均符合 ISO 9001 國際標準。

ii) 本公司之產品均符合 CNC 加工標準，並符合 ISO 9001 國際標準，並符合 ISO 14001 國際標準。

unit 本公司之產品均符合 ISO 9001 國際標準，並符合 ISO 14001 國際標準。

iv) 本公司之產品均符合 ISO 9001 國際標準。

v) 本公司之產品均符合 GB, ISO 9001, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI) 本公司之產品均符合 ISO 9001 國際標準，並符合 ISO 14001 國際標準，並符合 ISO 45001 國際標準，並符合 ISO 9001 國際標準。

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



Q: 100% inspection

Q: 2 ~ 5 years warranty

Q: **moq**

A: 1pc

Q: 100% inspection

Q: 100% inspection

Q: 100% inspection

Q: TUV, API, WRAS, CE, ISO

Q: DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 100% inspection

Q: RKSfluid 20 R&D 70

Q: 100% inspection