

DESIGN FEATURES

TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE**
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



i) 本公司提供之產品，均符合國際標準，且品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

ii) 本公司提供之 CNC 產品，均採用最先進之加工技術，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

iii) 本公司提供之產品，均符合國際標準，且品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

iv) 本公司提供之產品，均符合國際標準，且品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

v) 本公司提供之產品，均符合國際標準，且品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。
ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI) 本公司提供之產品，均符合國際標準，且品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



公司: RKSfluid 公司成立於 20 年 R&D 佔 70 公司
公司成立於 20 年 R&D 佔 70 公司