



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water
application



Power plant



Sea water
desalination



Water treatment



Water supply
and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I 工厂名称: 工厂名称

centers 工厂名称

reference 工厂名称

IV 工厂名称

Standard 工厂名称: GB, 工厂名称, 工厂名称, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 工厂名称: 工厂名称, 工厂名称, 工厂名称, 工厂名称, 工厂名称, 工厂名称, 工厂名称 / 工厂名称 / 工厂名称, 工厂名称

[illegible]

Q: どのような用途に使用されますか？

A: 農業機械、建設機械、Hrdraulic、各種産業機械に使用される RKSfluid は、高圧力に耐え、潤滑性を保ち、長寿命を確保します。

Q: どのような環境に使用されますか？

A: RKSfluid は、高温・低温、乾燥・多湿、汚染・腐食性環境に耐え、安定した性能を発揮します。

Q: どのような規格に準拠していますか？

A: RKSfluid は、ISO 68 2 ~ 5 の規格に準拠し、品質と性能を厳格に管理しています。

Q: どのような容量がありますか？

A: 1 から 1000 リットルまでの容量があります。

Q: どのような包装がありますか？

A: 100% の純度を保ち、2 から 20 リットルの容量のドラム缶、200 から 1000 リットルのタンクがあります。

品質保証書 TUV, API, WRAS, CE, ISO 9001

規格基準 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: どのような保証がありますか？

A: RKSfluid は、品質保証書と 20 年間の保証を提供し、70 年間の実績と信頼性を誇ります。