

DESIGN FEATURES



● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport





COMPANY INFORMATION



- i) 本公司提供之產品均符合 ISO 9001 國際品質管理系統認證。
- ii) 本公司提供之產品均符合 CNC 加工精確度，並符合 ISO 9001 國際品質管理系統認證，並符合 ISO 14001 國際環境管理系統認證。
- iii) 本公司提供之產品均符合 ISO 9001 國際品質管理系統認證，並符合 ISO 14001 國際環境管理系統認證。
- iv) 本公司提供之產品均符合 ISO 9001 國際品質管理系統認證。
- v) 本公司提供之產品均符合 GB, 並符合 ISO 9001, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609
- vi) 本公司提供之產品均符合 ISO 9001 國際品質管理系統認證，並符合 ISO 14001 國際環境管理系統認證，並符合 ISO 45001 國際職業安全衛生管理系統認證，並符合 ISO 9001 國際品質管理系統認證。

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Q: 2024年10月10日（星期三）下午2:00-3:00 线上直播

Q: RKSfluid 2024年10月10日（星期三）下午2:00-3:00 R&D 70 线上直播