

DESIGN FEATURES



● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport





COMPANY INFORMATION



- i) 本公司提供之產品均符合下列各項標準：
 - ii) 本公司提供之產品均符合 CNC 標準，且符合下列各項標準，
本公司提供之產品均符合下列各項標準
 - iii) 本公司提供之產品均符合下列各項標準，且符合下列各項標準，
本公司提供之產品
 - iv) 本公司提供之產品均符合下列各項標準，且符合下列各項標準
- v) 本公司提供之產品均符合下列各項標準： GB, 且符合下列各項標準， TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609
- VI) 本公司提供之產品均符合下列各項標準： 且符合下列各項標準， 且符合下列各項標準， 且符合下列各項標準， 且符合下列各項標準， 且符合下列各項標準， 且符合下列各項標準 / 且符合下列各項標準 / 且符合下列各項標準， 且符合下列各項標準

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Q: 2024年10月10日（星期三）下午2:00-3:00

Q: RKSfluid 2024年10月10日（星期三）下午2:00-3:00 R&D 70 2024年10月10日（星期三）下午2:00-3:00