



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



area 应用范围: 适用于各种工业和民用建筑, 如工厂、仓库、学校、医院、酒店、住宅等。

centers 中心: 位于主要交通干道交汇处, 交通便利, 周边配套设施完善。

reference 参考: 参考相关行业标准, 如 GB, American Standard, TUV CE, ISO 9001 等。

IV 认证: 通过 IV 认证, 符合相关标准要求。

Standard 标准: GB, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 应用: 适用于各种工业和民用建筑, 如工厂、仓库、学校、医院、酒店、住宅等。

Q: 100%의 수압을 견딜 수 있는 제품이 있습니까?

A: 네, 수압, Hrdraulic, RKSfluid 제품은 100% 수압을 견딜 수 있는 제품입니다.

Q: RKSfluid 제품의 수압을 견딜 수 있는 범위는 얼마입니까?

A: RKSfluid 제품은 수압을 견딜 수 있는 범위가 2 ~ 5 MPa입니다.

Q: RKSfluid 제품의 수압을 견딜 수 있는 범위는 얼마입니까?

A: RKSfluid 제품은 수압을 견딜 수 있는 범위가 2 ~ 5 MPa입니다.

Q: RKSfluid 제품의 수압을 견딜 수 있는 범위는 얼마입니까?

A: 1 MPa 수압을 견딜 수 있는 제품입니다.

Q: RKSfluid 제품의 수압을 견딜 수 있는 범위는 얼마입니까?

A: 100% 수압을 견딜 수 있는 제품입니다. 2 MPa 수압을 견딜 수 있는 제품입니다.

RKSfluid 제품은 TUV, API, WRAS, CE, ISO 인증을 받았습니다.

RKSfluid 제품은 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA 인증을 받았습니다.

Q: RKSfluid 제품의 수압을 견딜 수 있는 범위는 얼마입니까?

A: RKSfluid 제품은 수압을 견딜 수 있는 범위가 20 MPa ~ 70 MPa입니다.