



DESIGN FEATURES



- RANGE**
- For PE and PVC pipes
 - Dimension from **32-400mm**
 - Threaded boss or flange connection
 - Female threaded boss outlets from **1/2" to 2"** or flange outlets from **DN40 to DN150**
 - Steel bolts and washers, M8, M10 or M12, A2 or AISI304

RELIABLE

- Saddle and strap fully **screwed tight** together

ANTI-CORROSION

- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200 °C**
Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

MATERIAL

- Epoxy powder: **AKZO** Nobel, Earth Best!
- Nuts: **DACROMET®** or **GEOMET®**, Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-400-15 or EN-GJS-500-7, nodularity over **95%**!

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Hydroelectric generation



Sewage treatment



Water treatment



Water supply and drainage



Water transport



Pipe network in house



Irrigation



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

[illegible]

Q: 貴社が扱っている製品はどのような用途に使用されますか？

A: 農業機械、建設機械、Hrdraulic、各種産業機械等に RKSfluid 油を使用しています。油の性能が機械の寿命を延ばし、作業効率を向上させます。

Q: RKSfluid 油の品質はどのように保証されていますか？

A: RKSfluid 油は厳格な品質管理システムの下で生産されており、国際的な規格に準拠しています。

Q: RKSfluid 油の価格競争力はどのくらいありますか？

A: 高品質の油を提供しながら、コストを削減し、お客様に最も有利な価格を提供しています。2 ~ 5 年間の長期契約でさらに割引があります。

Q: 貴社の営業地域はどこですか？

A: 1 年間の営業地域は、主にアジア、ヨーロッパ、北アメリカです。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

A: 100% 貴社の製品は国際的な規格に準拠しています。2 年間の保証期間を提供しています。品質保証書も提供します。

品質保証書 TUV, API, WRAS, CE, ISO 9001 認証済み

品質保証書 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 貴社の製品はどのような環境に使用されますか？

A: RKSfluid 油は、-20℃ から +70℃ の幅広い温度範囲で動作します。また、様々な環境条件下でも安定した性能を発揮します。