



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



公司 产品 | 产品概述: 公司 生产 的 各种 规格 的 工业 流体 解决方案 均 符合 国际 标准 及 客户 需求 的 定制 服务 。

公司 生产 的 各种 规格 的 工业 流体 解决方案 均 符合 国际 标准 及 客户 需求 的 定制 服务 。

公司 生产 的 各种 规格 的 工业 流体 解决方案 均 符合 国际 标准 及 客户 需求 的 定制 服务 。

IV 产品 概述 及 规格 参数 表 均 符合 国际 标准 及 客户 需求 的 定制 服务 。

V 产品 概述 及 规格 参数 表: GB 产品 概述 及 规格 参数 表, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

产品 概述 VI 概述: [产品 概述 及 规格 参数 表](#), 产品 概述, 产品 概述, 产品 概述, 产品 概述, 产品 概述 产品 概述 / 图 / 产品 概述 及 规格 参数 表, 产品 概述 及 规格 参数 表

Q: 100% hydraulic fluid? (100% 수압유체?)

A: Yes, hydraulic, Hrdraulic, RKSfluid (네, 수압유체, Hrdraulic, RKSfluid)

Q: 100% hydraulic fluid? (100% 수압유체?)

A: RKSfluid (RKSfluid)

Q: 100% hydraulic fluid? (100% 수압유체?)

A: 2 ~ 5 (2 ~ 5)

Q: 100% hydraulic fluid? (100% 수압유체?)

A: 1pc (1pc)

Q: 100% hydraulic fluid? (100% 수압유체?)

A: 100% hydraulic fluid, 2 (100% 수압유체, 2)
TUV, API, WRAS, CE, ISO
DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 100% hydraulic fluid? (100% 수압유체?)

A: RKSfluid 20 R & D 70 (RKSfluid 20 R & D 70)