

K200/R200 安全阀

安全阀是一种防止压力容器或管道内压力超过规定值的装置。

安全阀的主要作用是：当压力容器或管道内的压力超过规定值时，安全阀会自动开启，将介质排放到大气中，从而防止压力容器或管道发生爆炸或破裂等事故。

安全阀的开启压力（整定压力）应根据容器的设计压力或工作压力来确定。

安全阀的排放压力（回座压力）应不超过容器设计压力的1.05倍。

安全阀的密封性能应符合要求，泄漏量不得超过规定的标准。

安全阀的校验周期应符合相关规定。

安全阀的维护保养应符合相关规定。



1. 安全阀
2. 安全阀
3. 安全阀

- 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| (FB) | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| | L | H2 | H1 | | |
| 40 | 230 | 139 | 85 | 173 | 3/8" |
| 50 | 230 | 139 | 85 | 173 | 3/8" |
| 65 | 290 | 159 | 95 | 198 | 3/8" |
| 80 | 310 | 179 | 102 | 226 | 3/8" |
| 100 | 350 | 214 | 112 | 265 | 1/2" |
| 125 | 400 | 278 | 127 | 307 | 1/2" |
| 150 | 480 | 333 | 145 | 351 | 1/2" |
| 200 | 600 | 600 | 172 | 436 | 3/4" |
| 250 | 730 | 730 | 205 | 524 | 1" |
| 300 | 850 | 850 | 232 | 606 | 1?" |

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

COMPANY EXHIBITION



Partners



Q: 貴社はどのような会社ですか？

A: RKSfluidは、流体制御技術の専門会社です。主に、工業用バルブ、ポンプ、配管システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

Q: 貴社の主要な製品は何ですか？

A: 主に、工業用バルブ（ボールバルブ、蝶阀、闸阀）、ポンプ（离心式ポンプ、軸流ポンプ）、および配管システム（パイプ、フittings）を提供しています。

Q: 貴社の製品はどのような業界で使われますか？

A: RKSfluidの製品は、石油化学、食品加工、製薬、電力、および一般工業など、幅広い業界で使われています。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

A: 貴社の製品は、ISO 9001の品質管理システムに基づいて製造されています。また、ISO 14001の環境管理システムにも準拠しています。

Q: 貴社の製品はどのようなサイズで提供されますか？

A: 1インチから24インチまでのサイズで提供されています。

Q: 貴社の製品はどのような材質で提供されますか？

A: 主に、ステンレス鋼、碳钢、鋳鉄、および銅合金で提供されています。また、特殊な材質（チタン、 Hastelloy）も提供しています。

符合 TUV, API, WRAS, CE, ISO
 符合 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？
 A: RKSfluid は ISO 9001:2015 に準拠し、27 年間の R&D 経験と 70
 以上の製品ラインナップにより、お客様のあらゆるニーズに対応しています。