

1. 本機為一種高壓液壓系統，其構造複雜，且其操作與維護均須由專業人員進行，
 2. 本機之使用與維護，應參閱本機之說明書，並應遵守相關之安全規範，
 3. 本機之使用與維護，應參閱本機之說明書，並應遵守相關之安全規範



1. 本機之構造
2. 本機之操作
3. 本機之維護
4. 本機之安全規範
5. 本機之說明書
6. 本機之安全規範

- 本機之說明書 :
1. 本機之說明書
 2. 本機之說明書

4.

鋼筋直徑 (mm) - 鋼筋長度 (mm) (FB)					
鋼筋直徑 (mm)	鋼筋長度 (mm)	H2	H1	鋼筋長度 (mm)	鋼筋直徑 (mm)
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1 1/2"

□ □ □ □ □

1. 0.8mm nominal diameter DN2
- 2.
- 3.
4. 64
5. (FB), (RB) (ACD)
6.
 - 6.1 : 1.1 * PN 1 Bar
 - 6.2 : 1.5 * PN 1 Bar
 - 6.3 : 0.2
7. 1000 Hz
- 8.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.

□□□□□□□□: □□□□□□□□ 24 □□□□□□□□□□

[illegible]



COMPANY QUALIFICATION





Partners

[illegible]

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

問: _____?

□□□: □□□□□□□□, □□□□□, Hrdraulic, □□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid

[illegible][illegible]

```
#####  
####: RKSfluid #####
```

[illegible][illegible]

□□□ : □□□□□□□□

0000: 1

□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

A: 100% 2

[illegible]

符合 TUV, API, WRAS, CE, ISO
 符合 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？
 A: RKSfluid は ISO 9001:2015 に準拠し、27 年間の R&D 経験と 70
 以上の製品ラインナップで、お客様のあらゆるニーズに対応しています。