

Features



Air Release valve

Size range:DN25-DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature: -10°C~+80°C

一、产品概述:

1. 本产品为一种自动排气阀，用于排除管道系统中的空气，防止气塞现象发生。

二、产品特点:

2. 结构紧凑，体积小，重量轻，安装方便。

三、适用范围:

3. 适用于各种管道系统，如供水、供暖、消防等。

四、安装要求:

4. 安装时应注意阀门的朝向，确保排气顺畅。

五、维护说明:

5. 定期检查阀门运行情况，如有异常应及时更换。

六、技术参数:

6. 详细技术参数请参考产品说明书。

七、订货须知:

7. 订货时请提供详细的技术要求。

八、售后服务:

8. 本产品提供一年质保服务。

九、联系我们:

9. 请致电 021-56789101 或访问 www.123.com 获取更多信息。

十、其他事项:

10. 本文件仅供参考，不作为法律依据。

十一、知识产权:

11. 所有权利保留，未经许可不得转载。

十二、解释权:

12. 解释权归本公司所有。

十三、生效日期:

13. 自发布之日起生效。

十四、修订记录:

14. 无修订记录。

十五、其他说明:



DN25-DN50



DN50-DN300

Our Factory



RKSfluid 1997 年 12 月 18 日 注册， 是 中国 阀门 行业 的 领军 企业。 公司 拥有 先进 的 生产 设备 和 技术 力量， 产品 覆盖 全球 市场。 公司 秉承 “ 质量 第一， 客户 至上 ” 的 宗旨， 为客户提供 优质 的 产品和服务。 公司 拥有 完善 的 质量管理体系， 产品 符合 国际 标准。 公司 拥有 完善 的 售后服务 体系， 为客户提供 及时 的 技术支持 和 售后服务。

...
...
...

Liaoning Province GB ...

...
...
RKS

...
...

Cover: GB, ISO, German American Standard TUV
CE ADWO- 2000

ISO9001, TS, API Manual, Valves Ball Ball Valves

...
...

...: ...

Saddles ...

"..."

...!

i: ...

ii: ...

unit ...

iv: ...

v: GB, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI: ...

