



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

Q: 100%의 수압을 견딜 수 있는 펌프를 찾고 있습니다.

A: 수압, 수온, Hrdraulic, 펌프 용량 등 구체적인 사양을 알려주세요. RKSfluid는 다양한 용도에 맞는 펌프를 제공합니다.

Q: 펌프의 수압을 조절할 수 있는가요?

A: RKSfluid는 수압 조절이 가능한 다양한 펌프 모델을 보유하고 있습니다.

Q: 펌프의 수압 범위는 어떻게 되나요?

A: 펌프의 수압 범위는 2 ~ 5 bar 정도이며, 구체적인 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

Q: 펌프의 수압은 얼마인가요?

A: 1 bar 정도의 수압을 견딜 수 있는 펌프를 제공합니다.

Q: 펌프의 수압을 조절할 수 있는 펌프를 찾고 있습니다.

A: 100%의 수압을 견딜 수 있는 펌프를 찾고 있습니다. 2 bar 정도의 수압을 견딜 수 있는 펌프를 찾고 있습니다.

인증: TUV, API, WRAS, CE, ISO 등 다양한 인증을 보유하고 있습니다.

인증: DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA 등 다양한 인증을 보유하고 있습니다.

Q: 펌프의 수압을 조절할 수 있는 펌프를 찾고 있습니다.

A: RKSfluid는 수압 조절이 가능한 다양한 펌프 모델을 보유하고 있습니다. 20 bar 정도의 수압을 견딜 수 있는 펌프를 찾고 있습니다. 70 bar 정도의 수압을 견딜 수 있는 펌프를 찾고 있습니다.